

Modular Cooking Stekhäll, gas. Bänkmmodell. 400mm. Slät horisontell häll (10kW). Termostat.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391402 (E9IINAAOMCA)

Stekhäll, gas. Bänkmmodell.
400mm. Slät horisontell häll
(10kW). Termostat.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät häll inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är helt slät


Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Plugg för horisontell PNC 206296
stekhäll

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255
blad.
- Tätningssats PNC 206086
- Avgaskanal, 120 mm PNC 206126
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206127
diameter 120-130
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 PNC 206138
mm
- Stöd för bromontage, 1200 PNC 206139
mm
- Stöd för bromontage, 1400 PNC 206140
mm
- Stöd för bromontage, 1600 PNC 206141
mm
- Avlopp för stekhäll, 400 mm PNC 206153
- Stöd för bromontage, 400 mm PNC 206154

• Plugg för horisontell stekhäll	PNC 206296	<input type="checkbox"/>
• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	<input type="checkbox"/>
• Ångkondensator för halvmodul, 120mm i diameter.	PNC 206310	<input type="checkbox"/>
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	<input type="checkbox"/>
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206455	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206467	<input type="checkbox"/>
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred)	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	<input type="checkbox"/>
• Gasregulator	PNC 927225	<input type="checkbox"/>



Gas

Gas, effekt:	391402 (E9I1NAAOMCA)	ISO 9001; ISO 14001 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG; Naturgas
Gasintag:		1/2"

Viktig information

Stekyta bredd:	330 mm
Stekyta djup:	700 mm
Arbetstemperatur, min:	90 °C
Arbetstemperatur, max:	270 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	55 kg
Fraktvikt:	59 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	460 mm
Fraktdjup:	1020 mm
Fraktvolym:	0.27 m ³

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.