

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Bänkm. 6 Brännare 10 kW

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391012 (E9GCGL6C0M)

Gasspis.HP. Bänkm. 1200mm. 6 öppna brännare (6x10kW)

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (1200 mm) i bänkm. med 6 öppna brännare (6x10kW), Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärls storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåg för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De sex 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.


Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Avgasrenare PNC 206246
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298

- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Wokstöd för gasbrännare -
700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) -
gasspisar brännare 900 PNC 206384
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt,
400 mm (bred) PNC 216185
- Portioneringshylla/ räcke, rostfritt,
800 mm (bred) PNC 216186
- 2 st sidopaneler för bänkmodell
djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225



Gas

Natural gas - Pressure:	
391012 (E9GCGL6C0M)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas, effekt:	60 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:	110 kg
Fraktvikt:	103 kg
Frakthöjd:	530 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	1270 mm
Fraktvolym:	0.69 m ³
Effekt främre brännare:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Effekt bakre brännare	10 - 10 kW
Mitt brännare effekt:	10 - 0/10 - 0 kW
[NOT TRANSLATED]	N9CG
Bakre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Mitt brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100