



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Spis, Gas, Bänkmod. 6 Brännare 10 kW

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391012 (E9GCGL6C0M)

Gasspis.HP. Bänkmodell.
1200mm. 6 öppna brännare
(6x10kW)

Kort specifikation

Pos.

Gasspis (1200 mm) i bänkmodell med 6 öppna brännare (6x10kW), Flower Flame brännare anpassar sig efter kokkärlens storlek för effektivare uppvärmning och ökad energisparning. Brännare utrustad med tändsäkring och pilotlåga för varje brännare. Robust konstruktion i rostfritt stål. Toppskiva (2mm tjock) och frontpanel i rostfritt borstat stål. Galler i gjutjärn.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De sex 10 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 1,5 till 6 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effekttreglering från 2,2 kW till 10 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med naturgas eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör


- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289 ☐
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290 ☐
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298 ☐




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306 ☐
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309 ☐
- Wokstöd för gasbrännare - PNC 206363 ☐
700/900
- Kit stadsgasdysor (G150) - PNC 206384 ☐
gasspisar brännare 900
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, PNC 216185 ☐
400 mm (bred)
- Portioneringshylla/ räck, rostfritt, PNC 216186 ☐
800 mm (bred)
- 2 st sidopaneler för bänkmodell PNC 216278 ☐
djup 900mm
- Gasregulator PNC 927225 ☐

Front




Sida



G = Gasanslutning

Topp



Gas

Natural gas - Pressure:

391012 (E9GCGL6C0M)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gas, effekt:

60 kW

Standardgasleverans

Natural Gas

Gastyp alternativ:

LPG; Naturgas

Gasintag:

1/2"

Viktig information

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettovikt:

110 kg

Fraktvikt:

103 kg

Frakthöjd:

530 mm

Fraktbredd:

1020 mm

Fraktdjup:

1270 mm

Fraktvolym:

0.69 m³

Effekt främre brännare:

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Effekt bakre brännare

10 - 10 kW

Mitt brännare effekt:

10 - 0/10 - 0 kW

[NOT TRANSLATED]

N9CG

Bakre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Främre brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100

Mitt brännare mått - mm

Ø 100 Ø 100