

**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW,
Bänkm. Stadsg. 1200MM**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



391196 (E9GCTL6COM)

Gasspis. Bänkm. 1200mm. 6 öppna brännare (6x7,5kW). Stadsgas.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- De sex 7,5 kW högeffektiva brännarna finns att få i två olika storlekar som passar höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 1,5 till 5.5 kW. -100 mm brännare med kontinuerlig effektreglering från 2,2 kW till 7,5 kW.
- Gasprodukt som levereras för användning med stadsgas.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn (rostfritt stål finns som tillval) med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Brännare med optimerad förbränning.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Skyddad indikeringslampa.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX 4.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.

Övriga Tillbehör

- Tätningssats PNC 206086
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132
- Tätningsring till avgasrenare diameter 150 PNC 206133
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Stekplatta, slät för 1 brännare. PNC 206171
- Grillplatta, räfflad för 1 brännare PNC 206172
- Avgasrenare PNC 206246
- Blandare med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 line. (Ej nödvändigt). PNC 206290
- Rostfritt galler till gasspis för två brännare XP900 PNC 206298



Electrolux
PROFESSIONAL


**Modular Cooking
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW, Bänkmod.
Stadsg.1200MM**

- Skorsten 1200 mm till XP 700 & 900 PNC 206306
- BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN PNC 206309
- Wokstöd för gasbrännare -
700/900 PNC 206363
- Kit stadsgasdysor (G150) -
gasspisar brännare 900 PNC 206384
- Sidoräcke, rostfritt PNC 216044
- Fronträcke, rostfritt, 1200 mm PNC 216049
- Fronträcke, rostfritt, 1600 mm PNC 216050
- 2 st sidopaneler för bänkmodell
djup 900mm PNC 216278
- Gasregulator PNC 927225



Modular Cooking
900XP Spis, Gas, BR.7,5kW, Bänkmod. Stadsg.1200MM
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.06.10



Gas

Gas, effekt:	391196 (E9GCTL6C0M)	60 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG;Town Gas
Gasintag:		1/2"
Natural gas - Pressure:		7" w.c. (17.4 mbar)

Viktig information

Effekt främre brännare:	7.5 - 7.5 kW
Effekt bakre brännare	7.5 - 7.5 kW
Mitt brännare effekt:	7.5 - 0/7.5 - 0 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Främre brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Mitt brännare mått - mm	Ø 100 Ø 100
Nettovikt:	90 kg
Fraktvikt:	110 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	1300 mm
Fraktvolym:	0.72 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

[NOT TRANSLATED]

N9CT