

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät
(2/3) och räfflad(1/3) sluttande häll
(20kW). Termostat.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



391403 (E9IIMAAOMEA)

Stekhäll, gas. Bänkmodell.
800mm. Slät(2/3) och räfflad
(1/3) sluttande häll (20kW).
Termostat.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Kapslingsklass IPX5.
- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av fett i en stor uppsamlare (1,5 liter) som sitter under tillagningsytan.
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor. Stänkskydden kan enkelt tas bort för rengöring och kan diskas i diskmaskin.
- Piezo-tändning med termostatisk ventil för extra säkerhet.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Temperatur från 90° till 270°C.
- Yta i borstad krom: mycket motståndskraftig mot repor och underlättar rengöring.
- Skrapa för slät och räfflad yta inkluderad som standard.
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Tillagningsyta 15 mm tjock borstad krom för optimala grillresultat och enkel användning.
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad

Medföljande tillbehör

- 1 av Skrapa för slät häll. PNC 164255
Utbytbara blad.
- 1 av Skrapa för räfflad stekhäll. PNC 206420

Övriga Tillbehör

- Skrapa för slät häll. Utbytbara PNC 164255 ☐
blad.
- Tätningssats PNC 206086 ☐
- Avloppsavskiljare, 150 mm PNC 206132 ☐
- Tätningsring till avgasrenare PNC 206133 ☐
diameter 150
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137 ☐
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Avgasrenare PNC 206246 ☐


• Bakre ledstång, 800 mm, Marin	PNC 206308	☐
• BAKKANTHYLLA 1200MM-MARIN	PNC 206309	☐
• Fettuppsamlare för stekhäll	PNC 206346	☐
• Skorstensnät 400mm (XP700 & XP900)	PNC 206400	☐
• Skrapa för räfflad stekhäll.	PNC 206420	☐
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206455	☐
• - NOTTRANSLATED -	PNC 206467	☐
• Sidoräcke, rostfritt	PNC 216044	☐
• Fronträcke, rostfritt, 800 mm	PNC 216047	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Fronträcke, rostfritt, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Avlopp för stekhäll, 800 mm	PNC 216153	☐
• Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred)	PNC 216186	☐
• 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm	PNC 216278	☐
• Gasregulator	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät(2/3)
och räfflad(1/3) sluttande häll (20kW).
Termostat.

Front




Sida



EQ = Ekvipotentia skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	20 kW
Standardgasleverans	Natural Gas
Gastyp alternativ:	LPG; Naturgas
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Om produkten är ställd bredvid eller mot temperaturkänsliga material, bör ett säkerhetsmellanrum på ca 150 mm bibehållas eller så bör någon form av värmeisolering monteras.

Arbets temperatur, min:	90 °C
Arbets temperatur, max:	270 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	930 mm
Ytermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	105 kg
Fraktvikt:	100 kg
Frakthöjd:	580 mm
Fraktbredd:	1010 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.5 m ³
Stekyta bredd:	730 mm
Stekyta djup:	700 mm



Modular Cooking
Stekhäll, gas. Bänkmodell. 800mm. Slät(2/3) och räfflad(1/3) sluttande
häll (20kW). Termostat.
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.22