



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking 900XP Vask bänkmödel, vattenkran 400 mm

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



391236 (E9SUNDQ000)

Vask bänkmödel, vattenkran
400 mm

Kort specifikation

Pos.

XP900. Robust toppskiva i 1,5 mm rostfritt stål AISI 304.
Brunn i AISI 304 1mm tjock och 150 mm djup med GN 1/1
dimensioner. Levereras med en blandare för varm- och
kallvatten med vred.

Huvudfunktioner

- Balja med GN1/1+GN1/3-dimension, 160 mm djup.
- Montering på basen (ej möjligt att installera på kyl- eller basfrys).
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- AISI 304-balja, 1,2 mm tjock.
- Sido- och bakpanel i AISI304 rostfritt stål.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Slät överhylla till 700 & 900 spiserie, 400 mm | PNC 206183 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmödel djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com



Vatten

Viktig information

Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	20 kg

Technical drawing showing the front view of a machine. The drawing includes the following dimensions:

- Overall height: $11 \frac{3}{8}''$ (290 mm)
- Overall width: $14 \frac{7}{8}''$ (378 mm)
- Left side offset: $0 \frac{7}{16}''$ (11 mm)
- Right side offset: $0 \frac{7}{16}''$ (11 mm)

[illegible]

CWII = Kallvatten
D = Avlopp
HWI = Varmvatten



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.07