

Modular Cooking 900XP Vask bänkmodell, vattenkran 400 mm

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



391236 (E9SUNDQ000)

Vask bänkmodell, vattenkran
400 mm

Kort specifikation

Pos.

XP900. Robust toppskiva i 1,5 mm rostfritt stål AISI 304.
 Brunn i AISI 304 1mm tjock och 150 mm djup med GN 1/1
 dimensioner. Levereras med en blandare för varm- och
 kallvatten med vred.

Huvudfunktioner

- Balja med GN1/1+GN1/3-dimension, 160 mm djup.
- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- [NOT TRANSLATED]
- Lämplig som bänkinstallation.

Konstruktion

- Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där smuts kan tränga in.
- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.
- AISI 304-balja, 1,2 mm tjock.
- Sido- och bakpanel i AISI304 rostfritt stål.
- Stor arbetsyta med 930 mm djup.
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.

Övriga Tillbehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tätningssats | PNC 206086 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Stöd för bromontage, 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Slät överhylla till 700 & 900 spiserie, 400 mm | PNC 206183 | ☐ |
| • Skorsten 400 mm till XP700 & 900 | PNC 206303 | ☐ |
| • Sidoräcke, rostfritt | PNC 216044 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 400 mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Fronträcke, rostfritt, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 400 mm (bred) | PNC 216185 | ☐ |
| • Portioneringshylla/ räcke, rostfritt, 800 mm (bred) | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 st sidopaneler för bänkmodell djup 900mm | PNC 216278 | ☐ |



Vatten

Viktig information

Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	930 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	20 kg

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or arm, showing dimensions in inches and millimeters.

Top Dimensions:

- Overall width: 36 5/8" (930 mm)
- Distance from left edge to center of mounting hole: 12 3/8" (314 mm)
- Distance from center of mounting hole to right edge: 16 1/4" (413 mm)

Left Side Dimensions:

- Overall height: 9 7/8" (251 mm)
- Distance from top edge to center of mounting hole: 9 1/16" (229 mm)
- Distance from center of mounting hole to bottom edge: 1" (25 mm)

Bottom Dimensions:

- Distance from left edge to center of mounting hole: 27 7/8" (708 mm)
- Distance from center of mounting hole to right edge: 4 15/16" (125 mm)
- Overall width: 36 1/16" (915 mm)

Other Features:

- A mounting hole is located at the top center, with a diameter of 3/8" (9.5 mm).
- A rectangular feature labeled "D" is located on the left side, with a width of 82 mm.
- The part has a flange on the right side.

CWII = Kallvatten
D = Avlopp
HWI = Varmvatten

15 3/4" / 400 mm



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.07