

Vakuummaskin Vacmaskin 20 m³/h Livsmedelsgas- Bordsmod

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600042 (EVP45G)

Vakuumförpackningsmaskin.
Livsmedelsgas. Bordsmodell.
20m³/timme.

Kort specifikation

Pos.

Vacmaskin 20 m³/h - Bordsmodell, livsmedelsgas. Konstruerad av 304 AISI rostfritt stål. Kupolformat lock av transparent plexiglas. Tryckkammare med rundade hörn. Enheten är utrustad med inert gas. Digital kontrollpanel för programmering och lagring av upp till 9 program (inklusive det för externt vakuum). Mekanisk "soft air" mekanism för kontrollerat återflöde av luft till kammaren. Displanen visar valt program med tillhörande inställningar, inklusive larmmeddelanden om fel upptäckts av kretskortet. Elektriskt kort upptäcker elektriska fel, färg och nivå på olja, samt andra fel i vakuumförpackningsprocessen. Säkerhetssystem skyddar maskinen i händelse av överhettning av tätningslister. Adapter för vakuumpackning i externa behållare (finns som extra tillbehör). Förseglingsstång 450 mm.

Huvudfunktioner

- Enheten är utrustad med inert gas.
- Digital kontrollpanel möjliggör val av upp till 9 program som säkerställer optimerat vakuumtryck och värmetätningstid för produkt och program: P1 till P8 består av 4 justerbara val (vakuum, extravakuum, gas och tätning) medan P9, "externt vakuum" endast består av 2 val (vakuum och extravakuum).
- Elektroniskt kort detekterar elektroniska fel, färg och nivå på olja och även fel i vakuumförpackningsprocessen för att säkerställa enkel användning och maximal pålitlighet.
- Soft air-mekanism för kontroll av återflöde av luft i kammaren.
- Kan förses med en adapter (finns som extra tillbehör) vilket gör att vakuumprocessen kan ske i externa behållare eller produkter genom att ansluta den externa behållarens rör till luftsugventilen.
- Säkerhetssystem skyddar maskinen i händelse av överhettning av tätningslister.
- Digital kontrollpanel gör det möjligt att programmera och lagra upp till 9 program för bättre vakuumtryck och snabbare värmeförseglning.

Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Enheten med ett vävt genomskinligt lock i plexiglas.
- Tryckkammare med rundade hörn.

Övriga Tillbehör

- Lutande plan för vakuumförpackning av t.ex. såser. Passar 20m³ modeller. PNC 650010

Front

Elektricitet**Spänning:**

600042 (EVP45G)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Total watt:

1.1 kW

Viktig information**Pump:**20 m³/h**Ytermått, bredd**

550 mm

Ytermått, djup

645 mm

Ytermått, höjd

500 mm

Nettovikt:

87

Sida

EI = Elektrisk anslutning

Other