

## Stavmixer

Stavmixer med rostfri stav 453 mm,  
variabel hastighet upp till 9.000 v/min,  
450W

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600364 (BP4545)

Stavmixer med rostfri stav  
453 mm, variabel hastighet  
upp till 9.000 v/min, 450W

### Kort specifikation

Pos. \_\_\_\_\_

Stavmixer med rostfri stav 453 mm, variabel hastighet upp till  
9.000 v/min, 450W.

### Huvudfunktioner

- Delar i kontakt med mat - rör, blad, skaft - kan helt tas isär utan verktyg för enkel rengöring.
- Utformad att användas direkt i grytor upp till 100 liter med 45 cm rör och 150 liter med 55 cm rör.
- Levereras med:-motor med plan botten-rör i rostfritt stål-utrymmesbesparande väggstöd för förvaring
- Ergonomiskt lättviktsgrepp och justerbara hastigheter gör att förberedelserna gå snabbt och enkelt.
- Stänkskydd med klockknivsdesign.
- Bajonettsystem gör det snabbt och lätt att byta redskap.
- Röd varningslampa vid överhettning.
- Rör, kniv och vispar kan diskas i maskin.
- Säkerhetsfunktion kräver båda händerna för att starta mixern (inget spänningsfrigöringssystem).
- Produktivitet lämplig för 50-300 måltider per omgång.

### Konstruktion

- Effekt: 450 W.
- Max. hastighet 9000 v/m.
- Motorn har ett luftkylningssystem och skyddas mot överhettning (i händelse av långt intensivt arbete).
- Smart hastighetskontroll för att säkerställa rätt effekt efter arbetslast.
- Vattenskyddad motorenhet (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).

### Medföljande tillbehör

- 1 av Mixerstav i rostfritt, 453 mm PNC 650133


### Övriga Tillbehör

- Visp förstärkt till Bermixer PRO PNC 650108
- Mixerstav i rostfritt, 353 mm PNC 650132
- Mixerstav i rostfritt, 453 mm PNC 650133
- Mixerstav i rostfritt, 553 mm PNC 650134
- Skena, justerbar, för behållare 375-650 mm PNC 653292
- Ställning till handmixer PNC 653294

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
600364 (BP4545)	
Effekt, max:	0.45 kW
Total watt:	0.45 kW

### Kapacitet

Kapacitet (upp till):	100 Litre
-----------------------	-----------

### Viktig information

Används ej som  
 installationshandling. Begär  
 separat  
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd	138 mm
Ytermått, djup	120 mm
Ytermått, höjd	765 mm
Fraktvikt:	5.6 kg
Rörlängd	45 cm