

SkyLine PremiumS Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel. 6 GN 1/1

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


229726 (ECO6IT3AL)

Kombiugn. SkyLine-PremiumS. El. Touchpanel. 6 GN 1/1 - Driftslägen (automatiskt, program, manuell), automatisk rengöring, handdusch ingår, 3-GLAS DÖRR. Vänsterhängd.

Kort specifikation

Pos.

- SkyLine PremiumS kombiugn med högupplöst touchpanel med över 30 språk.
- Inbyggd ånggenerator med Lambdasensor som ger precision i realtidsmätning.
 - OptiFlow luftdistributionssystem för maximal prestanda med 7 nivåer.
 - SkyClean: Automatisk och inbyggd självrensningssystem. 5 automatiska program och hållbara funktioner för att spara energi, vatten och kem.
 - Driftslägen: Automatisk (9 matkategorier med över 100 förprogrammerade program); Program (spara och dela upp till 1000 recept); Manuell (ång-, kombi- och konvektionsprogram); Specialprogram (återuppvärmning, LTC, EcoDelta, Sous-Vide, statisk kombi, pastörisering, torkning, Food Safe Control och Avancerad FSC).
 - Specialfunktioner: MultiTimer, Plan-n-Save, Make-it-Mine för att specialanpassa gränssnitt, SkyHub för att anpassa hemsidan, Agenda-planering, SkyDuo-anslutning till SkyLine ChillerS, automatisk backup-läge för att undvika driftstopp.
 - USB-port för att ladda ner HACCP-data, program och inställningar. Connectivity redo.
 - Kärntermometer med 6 mätpunkter.
 - 3-Glasdörr med dubbla LED-lampor.
 - Konstruktion av rostfritt stål.
 - Levereras med 1 gejderstege GN 1/1, delning 67 mm.
 - Vänsterhängd.

Huvudfunktioner

- Inbyggd ånggenerator.
- Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor för konsekventa resultat, oavsett mängd råvaror.
- Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med låg fuktighet.
- Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och ånga, accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.
- Ånga (100°C): Rötgrönsaker och ris.
Lågtempererad ånga (25-99°C): Perfekt för sous-vide och återuppvärmning.
Överhettad ånga (100-130°C): Frysta grönsaker.
- Automatiskt läge med 9 driftslägen (kött, fågel, fisk, grönsaker, pasta/ris, ägg, pajdeg, bröd, dessert). Ugnen optimerar matlagningsprocessen automatiskt med sensorer beroende på matens storlek, typ och mängd. Möjligt att följa tillagningsparametrarna i realtid.
- Specialprogram:
 - Återupphettning (perfekt för bankett),
 - LTC (för att minimera viktminskning och få maximal råvarukvalitet),
 - Jäsprogram
 - EcoDelta, kärntemperaturstyrd tillagning.
 - Sous-Vide tillagning,
 - Static-Combi (statisk ugn)
 - Torkprogram (idealisk för torkning av frukter, grönsaker, kött, skaldjur),
 - Food Safe Control (för automatisk övervakning av i matlagningsprocessens säkerhet i enlighet med hygienkraven HACCP)
 - Avancerad Food Safe Control (för matlagning med pasteuriseringsfaktorn).
- Programläge: 1 000 recept kan lagras i ugnens minne, så att samma recept kan återskapas flera gånger. Tillagningsprogram i upp till 16 steg.
- MultiTimer-funktion för att hantera upp till 20 olika tillagningscykler samtidigt, vilket förbättrar flexibiliteten och ger utmärkta matlagingsresultat. Upp till 200 MultiTimer-program kan sparas.
- Fläkt med 7 hastigheter från 300 till 1500 varv/min och reversibelt fläkthjul för optimal jämnhet. Broms fläkt.
- Kärntermometer med 6 mätpunkter.
- Möjligt att ladda upp bilder på egna rätter.
- Automatisk förvärmning och snabbnedkylning.
- 3 alternativ för kem: tablett, flytande (kräver extra tillbehör), enzymer.
- GreaseOut: förberedd för integrerad fettavskiljning.
- USB-port för uppdateringar och sous-vide termometer (tillbehör).
- Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel uppstår.
- Kapacitet: 6 GN (1/).
- Optiflow är ett intelligent luftcirkulationsystem som anpassar luftflödet för bästa kylresultat och jämn temperatur, vilket även ökar energibesparingarna.

Konstruktion

- Trippelglasdörr med dubbla LED-ljusrader.

- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Servicevänlig kontrollpanel med åtkomst framifrån.
- Integrerad utdragbar handdusch.
- Kapslingsklass IPX5, för enkel rengöring.
- Levereras med 1 gejderställ 1/1 GN, 67 mm höjd.

Användargränssnitt & Datahantering

- Högupplöst touchskärm (översatt till 30 språk) - Panel anpassad för färgblinda.
- Anpassa gränssnittet så att det passar dig.
- SkyHub låter användaren spara sina favoritfunktioner, för omedelbar åtkomst.
- Agenda där användaren kan planera det dagliga arbetet och få personliga påminnelser för varje uppgift.
- Med SkyDuo är ugnen och Blast Chillern anslutna till varandra och kommunicerar för att hjälpa användaren genom cook & chill-processen vilket optimerar tid och effektivitet (SkyDuo Kit finns som tillbehör).
- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör).
- Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod skannas med mobilen.
- Automatisk visning av konsumtionen i slutet av programmet.
- Connectivity redo.

Hållbarhet



- Människocentrerad design med 4-stjärnig certifiering för ergonomi och användarvänlighet.
- Vingformat handtag med ergonomisk design för handsfree-öppning.
- Möjligt att köra ugnen på halv effekt.
- SkyClean: Automatisk och inbyggd självrengöringssystem med integrerad avkalkning av ånggeneratoren. 5 automatiska program (mjuk, medel, stark, extra stark, sköljning) och "gröna" funktioner för att spara energi, vatten och kem. Fördröjd start möjlig.
- Plan-n-Save-funktionen organiserar tillagningens sekvenser för de valda programmen och optimerar arbetet i köket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.
- Zero Waste ger kockarna användbara tips för att minimera matsvinnet. Zero Waste är ett bibliotek med automatiska recept som syftar till att:
 - ge ett andra liv åt rå mat nära utgångsdatum (t.ex. från mjölk till yoghurt)
 - få äkta och vällsmakande rätter från övermogna frukter/grönsaker (som vanligtvis inte anses lämpliga för försäljning)
 - främja användningen av typiskt kasserade livsmedel (t. ex. morotskal).
- [NOT TRANSLATED]

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vattenfilter m behållare och flödesmätare (hög användning av ånga) | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Hjulsets till stativ för Air-o-steam 6&10. GN 1/1 och 2/1 LW. | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller, 2 st, plats för 8 hela kycklingar/galler | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler i AISI 304 rostfritt stål GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Vagn för mobilt gejderstativ för 2 stackade ugnar 6 GN 1/1 på förhöjningsstativ | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidomonterad handdusch för 260705, 260706 och 260708 | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Vagn för mobilt gejderstativ för 6 GN 1/1 på 6 eller 10 GN 1/1 ugn | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 5 rader, baguette. Perforerad alu med silikonöverdrag | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Förhöjningsstativ för 2x6 GN 1/1 ugn eller 6 GN 1/1 ugn på stativ | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 4 kanter (400X600X20). Perforerad aluminium | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Förhöjningsstativ på hjul för stackad ugn 2x6 GN 1/1, höjd 250mm | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • Bakplåt med 4 kanter, slät plåt i aluminium | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Dräneringskit i rostfritt stål för 6 & 10 GN ugn, d=50mm | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Dräneringskit i plast för 6 & 10 GN ugn, d=50mm | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler rostfritt 400x600mm (bakstorlek) | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Gejdervagn med 2 behållare för fettuppsamling | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • 2-steps säkerhetsöppning för ugnsdörr | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Kit för fettuppsamling för öppet stativ (2 tankar och tömningsventil) | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Vägghållare för vägghängning 6 GN 1/1 | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-Kärntermometer för sous-vide tillagning | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Slät GN 1/1 plåt för torkning, H=20mm | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för fettuppsamling med tömningsventil, 100 mm djup | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Slät GN 1/1 plåt för torkning | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit med bleck och 4 långa grillspett | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden. | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Bleck för grillspett | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Gejderställning för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 långa grillspett | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Stackningskit för ugn gasugn 6 GN 1/1 på 7kg och 15kg crosswise blast chiller freezer. Höjd 100mm | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • Volcano-rök - passar alla kombi- o konvektionsugnar | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Värmskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 6 GN 1/1 | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • Krok för upphängning i ugn | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Värmskydd för stackade ugnar 6 GN 1/1 på 10 GN 1/1 | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 justerbara ben, kan skruvas fast i golv, för 6 & 10 GN, 2", 100-130mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Värmskydd för 6 GN 1/1 ugn | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • Galler GN1/1 för 8st hela ankor à 1,8kg. | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Kompatibilitetskit för installation av 6 GN 1/1 ugn på 6 GN 1/1 AOS ugn | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> |
| • Tillbehör ej anpassat för Svenska marknaden. | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Gejderstegar för 6 GN 1/1 och 400x600mm galler | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |
| • Vägghalterad hållare för rengöringsmedel (för Electrolux Professionals nya dunkar) | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Tipperskydd för ugn | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-sond | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 öppet stativ | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning inkl. hjul för 6 GN 1/1, delning 65mm (inkl) | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | • 4 justerbara ben i svart för 6 & 10 GN ugnar, 100-115mm | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning inkl. hjul för 5 GN 1/1, delning 80 mm | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> | • Rengöringsmedelshållare för att hänga på öppet stativ (för Electrolux Professionals nya dunkar) | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Gejderställning på hjul för bakplåt, 6 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer med 8 gejderspår 400x600mm och delning 80 mm | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> | • Gejderstege till stativ för bak 400x600 mm för 6 & 10 GN 1/1 | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Handtag och skenor för utdragbar gejdkassett 6 & 10 GN 1/1 ugn | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Hjulsats till stackade ugnar | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Öppet stativ m gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Nätgrillgaller för ugnar GN 1/1 | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ m underskåp m gejderstegar för 6&10 GN 1/1 ugn | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • Positionshjälp för kärntermometer | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Stativ med värmskåp inkl. gejderstegar för 6 & 10 GN 1/1 ugn, GN 1/1 och 400x600 mm | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för 6&10 GN 1/1 ugn | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • Externt kopplingskit för rengöringsmedel | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Ventilationshuv, odourless, med fläkt som reducerar lukt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit för fettuppsamling för GN 1/1-2/1 (vagn med 2 tankar och tömningsventil) | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> | • Kondenseringshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Stackningskit för el 6+6 ugn eller el 6+10 GN 1/1 GN - höjd 120 mm | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • Kondenseringshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Vagn för mobilt gejderstativ för 6 & 10 GN 1/1 ugn och blast chiller freezer | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Ventilationshuv med fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |

- Ventilationshuv med fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn PNC 922732
- Ventilationshuv utan fläkt för 6&10 GN 1/1 ugn PNC 922733
- Ventilationshuv utan fläkt för stackning 6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn PNC 922737
- Gejderstegar 5 GN 1/1, delning 85 mm PNC 922740
- 4 justerbara ben för 6 & 10 GN ugnar, 230-290mm PNC 922745
- Kantin för statisk tillagning, H=100mm PNC 922746
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. 400x600mm PNC 922747
- Vagn för fettuppsamling PNC 922752
- Tryckreduceringsventil för inkommande vatten till SkyLine PNC 922773
- Kit för installation av system för att klara strömtoppar till 6 & 10 GN ugnar PNC 922774
- Konensutvidningsrör, 37 cm. PNC 922776
- Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick) PNC 925000
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) PNC 925001
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) PNC 925002
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) PNC 925003
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 PNC 925004
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 PNC 925005
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 PNC 925006
- Bakplåt för baguette GN1/1 PNC 925007
- Bleck för bakad potatis GN 1/1, 28 st potatisar. PNC 925008
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009
- Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick) PNC 925010
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011
- Installationskit för SkyLine på befintligt underskåp GN 1/1 PNC 930217

