

## Konvektionsugn MultiSlim kompakt elektrisk konvektionsugn, 6 1/1 GN. Med automatiskt rengörningsprogram.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**260638 (ECD061WL)**

MultiSlim kompakt elektrisk konvektionsugn, 6 GN 1/1, med direktverkande ånga och 11 fuktighetsnivåer. Med automatiskt rengörningsprogram.

**260658 (ECD061WR)**

MultiSlim kompakt elektrisk konvektionsugn, 6 GN 1/1, med direktverkande ånga och 11 fuktighetsnivåer. Med automatiskt rengörningsprogram. Högerhängd dörr.

### Kort specifikation

#### Pos.

MultiSlim konvektionsugn med direkt ånga: 90% ångmättad. Matlagingscykler: varmluft (max 280 ° C) kombinerat med 11 olika fuktighetsinställningar, allt från stekning till ångning. Program: 99 gratis recept med 9-steps program. Variabel fläkthastighet med 3 nivåer. Dubbelglasdörr med bokliknande öppning upprätthåller en sval yttemperatur. Dropptråg för att samla överskott av kondens, vilket undviker våta golv. Halogenbelysning i matlagingsutrymme. Dörr, frontpanel och inredning i AISI 304 rostfritt stål. Levereras med gejderställning 1 / 1GN, 30mm delning.

### Huvudfunktioner

- Torr varm konvektionscykel (max 280 ° C) perfekt för tillagning med låg fuktighet. Automatisk fuktare (11 inställningar) för ånggenerering:
  - 0 = ingen ytterligare fukt (stekning, gratinering, ugnsbakning, förtillagad mat)
  - 1-2 = låg fuktighet (små portioner av kött och fisk)
  - 3-4 = Medium låg fuktighet (stora köttstycken, uppvärmning, ugnsbakad kyckling)
  - 5-6 = medelfuktighet (ugnsbakade grönsaker och första steget av ugnsbakad kött och fisk)
  - 7-8 = medelhög fuktighet (stuvade grönsaker)
  - 9-10 = hög fuktighet (pocherat kött- och bakad potatis)
- Programmerbarhet: Möjligt att programmera upp till 99 recept, spara dem i ugnsmenyn och upprepa dem när som helst. 9-stegs matlagingsprogram finns också tillgängligt.
- Elektroniskt styrd utloppsventil som extraherar fukt.
- Eco-delta: Temperaturen i ugnsutrymme är högre än livsmedlets inre temperatur och kommer upp linjärt med den senare, vilket håller temperaturskillnaden (delta).
- Automatiskt rengöringssystem: 3 olika förinställda cykler för rengöring av matlagingsutrymme. Rengöringssystemet är inbyggt (inget behov av tillägg).
- Automatisk och manuell aktivering av snabbnedkylning från högre till lägre temperatur.
- USB-anslutning: för att ladda ner HACCP-data, ladda upp / ladda ner recepten.
- Variabel fläkthastighet med 3 nivåer.


### Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Fällbar frontpanelen för enkel åtkomst vid service av huvudkomponenter.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


**Övriga Tillbehör**

- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar PNC 922086
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. PNC 922266
- Stativ för stackade kompaktugnar PNC 922368
- Stativ för kompaktugn 6 GN 1/1 PNC 922369
- Gejderställ för kompaktugn 6 GN 1/1 - Stativ PNC 922370
- Stackningskit för kompaktugn 6 GN 1/1 PNC 922371
- Extern sprayenhet för kompaktugn 6 GN1/1 PNC 922372
- Stektermometer med 1 sensor för kompaktugn 6 GN 1/1 PNC 922373
- Högerhängd dörr för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 260638) PNC 922374
- 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr PNC 922377
- Kit främre luftfilter för kompaktugn 6 GN 1/1 PNC 922379
- Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick) PNC 925000
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) PNC 925001
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) PNC 925002
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) PNC 925003
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 PNC 925004
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 PNC 925005
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 PNC 925006
- Bakplåt för baguette GN1/1 PNC 925007
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009
- Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick) PNC 925010
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011

Front




Sida



CW11 = Kallvatten  
 CW12 = Kallvatten 2  
 D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Elektricitet

#### Spänning:

260638 (ECD061WL) 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 260658 (ECD061WR) 400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Effekt, max:

6.9 kW

Kretsbrytare krävs

### Vatten

Vattenintag "CW" anslutning: 3/4"

Total hårdhet: 5-50 ppm

Tryck: 1.5-4.5 bar

Avlopp "D": 40mm

Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten, baserat på provning av specifika vattenförhållanden.

Se användarhandboken för detaljerad information om vattenkvaliteten.

### Installation

Clearance: 5 cm bak och höger sida.

Installation - Föreslaget godkännande för serviceåtkomst:

50 cm på vänster sida.

### Kapacitet

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Kapacitet - Max lastkapacitet:

12 kg

### Viktig information

Viktig information - Används ej som installationshandling.

Begär separat installationsanvisning.

Ytermått, bredd 519 mm

Ytermått, djup 803 mm

Ytermått, höjd 770 mm

Nettovikt: 72 kg

Fraktvikt:

260638 (ECD061WL) 84 kg

260658 (ECD061WR) 85 kg

Fraktvolym: 0.66 m<sup>3</sup>