

**Konvektionsugn
MultiSlim kompakt elektrisk
konvektionsugn, 6 1/1 GN. Med
automatiskt rengörningsprogram.**

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



260638 (ECD061WL)

MultiSlim kompakt elektrisk konvektionsugn, 6 GN 1/1, med direktverkande ånga och 11 fuktighetsnivåer. Med automatiskt rengörningsprogram.

260658 (ECD061WR)

MultiSlim kompakt elektrisk konvektionsugn, 6 GN 1/1, med direktverkande ånga och 11 fuktighetsnivåer. Med automatiskt rengörningsprogram. Högerhängd dörr.

Kort specifikation

Pos.

MultiSlim konvektionsugn med direkt ånga: 90% ångmättnad. Matlagingscykler: varmluft (max 280 ° C) kombinerat med 11 olika fuktighetsinställningar, allt från stekning till ångning. Program: 99 gratis recept med 9-steps program. Variabel fläkthastighet med 3 nivåer. Dubbelglasdörr med bokliknande öppning upprätthåller en sval yttre temperatur. Dropptråg för att samla överskott av kondens, vilket undviker våta golv. Halogenbelysning i matlagingsutrymme. Dörr, frontpanel och inredning i AISI 304 rostfritt stål. Levereras med gejderställning 1 / 1GN, 30mm delning.

Huvudfunktioner

- Torr varm konvektionscykel (max 280 ° C) perfekt för tillagning med låg fuktighet. Automatisk fuktare (11 inställningar) för ånggenerering:
 - 0 = ingen ytterligare fukt (stekning, gratinering, ugnsbakning, förtillagad mat)
 - 1-2 = låg fuktighet (små portioner av kött och fisk)
 - 3-4 = Medium låg fuktighet (stora köttstycken, uppvärmning, ugnsbakad kyckling)
 - 5-6 = medelfuktighet (ugnsbakade grönsaker och första steget av ugnsbakad kött och fisk)
 - 7-8 = medelhög fuktighet (stuvade grönsaker)
 - 9-10 = hög fuktighet (pocherat kött- och bakad potatis)
- Programmerbarhet: Möjligt att programmera upp till 99 recept, spara dem i ugnsminnen och upprepa dem när som helst. 9-stegs matlagingsprogram finns också tillgängligt.
- Elektroniskt styrd utloppsventil som extraherar fukt.
- Eco-delta: Temperaturen i ugnsutrymme är högre än livsmedlets inre temperatur och kommer upp linjärt med den senare, vilket håller temperaturskillnaden (delta).
- Automatiskt rengöringssystem: 3 olika förinställda cykler för rengöring av matlagingsutrymme. Rengöringssystemet är inbyggt (inget behov av tillägg).
- Automatisk och manuell aktivering av snabbnedkylning från högre till lägre temperatur.
- USB-anslutning: för att ladda ner HACCP-data, ladda upp / ladda ner recepten.
- Variabel fläkthastighet med 3 nivåer.


Konstruktion

- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Fällbar frontpanelen för enkel åtkomst vid service av huvudkomponenter.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- [NOT TRANSLATED]


Övriga Tillbehör

- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 PNC 922017 ☐
 (endast för 260638)
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar (endast för 260638) PNC 922086 ☐
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar PNC 922239 ☐
 (endast för 260638)
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. (endast för 260638) PNC 922266 ☐
- Stativ för stackade kompaktugnar (endast för 260638) PNC 922368 ☐
- Stativ för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 260638) PNC 922369 ☐
- Gejderställ för kompaktugn 6 GN 1/1 - Stativ (endast för 260638) PNC 922370 ☐
- Stackningskit för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 260638) PNC 922371 ☐
- Extern sprayenhet för kompaktugn 6 GN1/1 (endast för 260638) PNC 922372 ☐
- Stektermometer med 1 sensor för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 260638) PNC 922373 ☐
- Högerhängd dörr för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 260638) PNC 922374 ☐
- 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr (endast för 260638) PNC 922377 ☐
- Kit främre luftfilter för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 260638) PNC 922379 ☐
- Stekbleck GN 1/1 H=20mm (non-stick) (endast för 260638) PNC 925000 ☐
- Stekbleck GN 1/1 H=40mm (non-stick) (endast för 260638) PNC 925001 ☐
- Stekbleck GN 1/1 H=60mm (non-stick) (endast för 260638) PNC 925002 ☐
- Grill- och bakplåt, kombinerad. Vändbar. GN 1/1 för ugnar (non-stick) (endast för 260638) PNC 925003 ☐
- Grillgaller (aluminium) för ugnar GN 1/1 (endast för 260638) PNC 925004 ☐
- Stekbleck för 8 st ägg GN 1/1 (endast för 260638) PNC 925005 ☐
- Bakplåt med 2 kanter -GN 1/1 (endast för 260638) PNC 925006 ☐
- Bakplåt för baguette GN1/1 (endast för 260638) PNC 925007 ☐
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) (endast för 260638) PNC 925009 ☐
- Stekbleck GN 1/2 H=40mm (non-stick) (endast för 260638) PNC 925010 ☐
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) (endast för 260638) PNC 925011 ☐

Front




Sida



CW11 = Kallvatten
 CW12 = Kallvatten 2
 D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Kretsbrytare krävs

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max: 6.9 kW

Vatten

Total hårdhet: 5-50 ppm

Electrolux Professional rekommenderar användning av behandlat vatten, baserat på provning av specifika vattenförhållanden.

Se användarhandboken för detaljerad information om vattenkvaliteten.

Tryck: 1.5-3 bar

Avlopp "D": 40mm

Vattenintag "CW" anslutning: 3/4"

Installation

Clearance: 5 cm bak och höger sida.

Installation - Föreslaget
 godkännande för
 serviceåtkomst:

50 cm på vänster sida.

Kapacitet

Kapacitet - Max
 lastkapacitet:

12 kg

GN:

6 (GN 1/1)

Viktig information

Viktig information - Används
 ej som installationshandling.

Begär separat
 installationsanvisning.

Yttermått, bredd 519 mm

Yttermått, djup 803 mm

Yttermått, höjd 770 mm

Nettovikt: 72 kg

Fraktvikt:

260638 (ECD061WL) 84 kg

260658 (ECD061WR) 83 kg

Fraktvolym:

260638 (ECD061WL) 0.66 m³

260658 (ECD061WR) 0.65 m³