

Digital frysbänk
Frysbänk. Ecostore HP 2 dörrar, 2 x 1/2
draglådor. -22-15°C. Inbyggd
kompressor. 440L. R290

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



710404 (EJ3KBAAB)

Frysbänk. Ecostore HP 2
dörrar, 2 x 1/2
draglådor. -22-15°C.
Inbyggd kompressor. 440L.
R290.

Kort specifikation

Pos. _____

Frysbänk med 2 dörrar och 2 x 1/2 draglådor. Slät toppskiva. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor. Ventilerad drift. Köldmedium R290. Polyuretanisolering, 90 mm i tjocklek med cyklopentaninjektion. Digital kontrollpanel. Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av avfrostningsvatten erhållet med hetgasledning. Arbetstemperatur från -15 till -22 ° C. CFC och HCFC fri. Fötter i rostfritt stål AISI 304 och justerbara i höjd.

Huvudfunktioner

- Liten struktur för att passa även i små utrymmen
- Lutningssäkrade skenor kompatibla för GN 1/1 behållare.
- GN 1/1 anpassade fack.
- Digital kontrollpanel.
- Certifierad enligt CE säkerhetskrav.
- Prestanda och temperatur i enlighet med 5-HEAVY DUTY (omgivningstemperatur 40°C), enligt EN16825:2016-protokollet.
- Kylenhet i fronten för enkel åtkomst till komponenter.
- Självstängande dörrar i rostfritt stål (< 90°).
- Kombination av dörrar och lådor för att passa alla installationer, med möjlighet att ändra på plats. Kompressor på höger sida vid förfrågan.
- 0mm installationsutrymme: kylaggregat ger prestanda med frontventilation. Denna unika lösning möjliggör installation mot vägg eller sida vid sida med andra enheter, även vid kylenhet sida för att maximera köksutrymmet.
- Förberedd för RS485-porten för att underlätta anslutningen till dator och inbyggda HACCP-system.
- Kombination av dörrar och lådor som uppfyller olika slags behov, samtidigt som det finns möjlighet att förändra konfigurationen på plats.
- Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning och jämt temperaturfördelning.
- Utrustad med ett luftflödessystem för snabb nedkylning och jämn temperaturfördelning i kylutrymmet.
- Digital kontrollpanel med temperaturvisning.
- Fryssektion utformat för att rymma GN 1/1.
- Justerbart temperaturområde på mellan -15 °C och -22 °C.
-

Konstruktion

- Visning av felkoder.
- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Utdragbar kylenhet för att underlätta underhåll.
- Enkel rengöring och hög hygien tack vare de rundade innerhörn och enkelt löstagbar inredning.
- Fötter av rostfritt stål för att ge 150 mm (-5/+50mm) utrymme för att underlätta rengöring av golvet.
- Inbyggd kompressor.
- Förberedd för dräneringsrör.
- Inre och yttre dörrar, front, baksida och sidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Invändig bas med rundade hörn, pressad från ett enda stycke.
- IP21 skyddsindex.
- Intern struktur med 15 laddningspositioner (3 cm stigning) lämplig för GN 1/1, vilket ger högre nettokapacitet och större lagringsutrymme.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Tillgång till alla komponenter från framsidan.

- Runda hörn invändigt ger enkel rengöring.
- Monterad på justerbara ben i rostfritt stål som ger 150 mm frigång för enkel rengöring.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och löstagbar arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål med tjocklek 50 mm.
- Droppfri profil på bänkskivekant i rostfritt stål.
- Vid behov kan toppen tas bort för att underlätta hantering under installation (vid smala dörrar).
- Extern bottenpanel i rostfritt stål.
- Extern baksida i galvaniserat stål.
- Utrymmesoptimerad tack vare kompakt storlek
- Extern bakpanel i galvaniserat stål.

Hållbarhet



- Löstagbar trekammarlist med magnetram förbättrar isoleringen och minskar energiförbrukningen.
- 90 mm cyklopentanisolering och den profilerade magnetiska 3-kammarlisten minimerar energiförlusten och kondensering samt för lägsta miljöpåverkan (GWP=3).
- Automatisk förångning av kondensvattnet via varm gas.
- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).


Medföljande tillbehör

- 2 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 och gejderpar till kylbänkar


Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk | PNC 881107 | ☐ |
| • Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk | PNC 881108 | ☐ |
| • Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar | PNC 881109 | ☐ |
| • GN 1/1 behållare i plast H=65 MM | PNC 881110 | ☐ |
| • GN 1/1 behållare i plast H=100 MM | PNC 881111 | ☐ |
| • Draglådor för Ecostore HP kylbänkar, set om 2 st lådor för GN 1/1. | PNC 881176 | ☐ |
| • Lås för Ecostore HP kylbänk med 3 fack. | PNC 881246 | ☐ |

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:	0.49 kW

Viktig information

Nettovolym:	215 liter
Antal dörrar:	
Ytermått, bredd	1799 mm
Ytermått, djup	700 mm
Ytermått, höjd	850 mm
Inre dimensioner (bredd):	1252 mm
Inre dimensioner (djup):	560 mm
Inre dimensioner (höjd):	550 mm
Nettovikt:	130 kg
Fraktvolym:	1.44 m³
Djup med dörrar öppna:	1110 mm
Bruttokapacitet	

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Min/max luftfuktighet	
Temperaturinställning min.:	-15 °C
Temperaturinställning max.:	-22 °C
Kompressor effekt:	
Driftsätt	ventilerat
Isolering:	90 mm (Cyklopentan)

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	65.5 dBA
Köldmedium typ:	R290
GWP Index:	3
Kyleffekt:	569 W
Köldmedia mängd:	140 g
Energiklass:	D
Energikonsumtion/ Energianvändning under 24 timmar (E24h):	2500kWh/year - 7kWh/24h
Klimatklass:	Normal Duty (cl.4)
Energieffektivitetsindex:	68,76





Electrolux
PROFESSIONAL

Digital frysbänk
Frysbänk. Ecostore HP 2 dörrar, 2 x 1/2
draglådor. -22-15°C. Inbyggd kompressor.
440L. R290

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbänkar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.



Digital frysbänk
Frysbänk. Ecostore HP 2 dörrar, 2 x 1/2 draglådor. -22-15°C. Inbyggd kompressor. 440L. R290
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.