

Disk Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**506054 (EPPWELG)**

Grovdiskmaskin, större med
avloppspump samt
kempump - 400 V/3N/50Hz
Grovdiskmaskin, större med
avloppspump samt
kempump - 400 V/3N/60Hz

506055 (EPPWELG60)

* NOT TRANSLATED *

Kort specifikation

Pos.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad lucka i 2 delar med 180 ° öppning. 4 diskprogram.

Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur av 84°C. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar).

Air gap (klass A) för att undvika att vatten sugas tillbaka in i nätet på grund av en nedgång i vattentrycket.

Automatiskt feldiagnossystem. Självrengörande cykel. Avloppspump, skölj- och diskmedelpump ingår.

Diskutrymme: mm1340x710x570h.

Lastkapacitet: 6x1 / 1 GN.

För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 korg i rostfritt stål och 2 stöd för kaminer.

Huvudfunktioner

- Atmosfäriskt isolerad genomströmmare i kombination med sköljpumpen för perfekt sköljresultat (vattentemperatur och tryck är alltid konstant under sköljprogrammen), oberoende av inkommande vattentrycket.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Air-gap (återsugningsskydd) i enlighet med WRC-föreskrifterna.
- 4 diskprogram (varav ett program är kontinuerligt).
- Utrustad med tömningspump och inbyggd diskmedelpump för snabb och enkel installation utan att öppna maskinen.
- Lättare åtkomst till diskutrymmet tack vare att luckan kan öppnas 180°.
- Kräver begränsat utrymme för att öppna tack vare den 2-delade luckan.
- Självrengöringsprogram.
- Låg ljudnivå.
- Finns att få på begäran, modell förberedd för HACCP-implementering (både bas- såväl som integrerat system).
- Enkel elektronisk kontrollpanel.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.

Konstruktion


- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svetskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- Endast en kabel för elektrisk anslutning.
- Externt anslutning som skyddas av vattentät plastlåda.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Lätt att ta bort pump- och tankfilter.
- Stor sillåda ovanför vattenytan för enkel tömning.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Enhet utrustad med sköljmedelpump.

Hållbarhet


- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
- Isolerad lucka för att reducera värme- och ljud.
- Förberett för att anslutas till energibesparingsenhet.



Front




Sida



D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag
 HWI = Varmvatten
 XD = Diskmedelsanslutning
 XR = Sköljmedelsanslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:

506054 (EPPWELG)	400 V/3N ph/50 Hz
506055 (EPPWELG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz

Effekt, max:

26 kW

Diskpump, effekt:

5 kW

Vatten

Tryck:

0.5-7 bar

Disktank värmeelement:

10,5 kW

Slutsköljning varaktighet (sek):

ISO 9001; ISO 14001

Temperatur inkommande vatten:

50 °C

Disktankkapacitet (liter):

150

Storlek genomströmmare (liter):

18

Viktig information

Slutsköljning

vattenförbrukning (cykel):

12 lt

Disktemperatur:

55-65 °C

Slutsköljning, temperatur:

84 °C

Antal cykler - sek.

4 (180/360/540/inf)

Invändiga dimensioner - bredd

1340 mm

Celldimensioner - djup

710 mm

Celldimensioner - höjd

570 mm

Ytermått, bredd

1552 mm

Ytermått, djup

900 mm

Ytermått, höjd

1791 mm

Nettovikt:

300 kg

Medföljande tillbehör

- 2 av Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- 1 av Extra rostfri korg, 1351 mm PNC 864192

Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017 ☐
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050 ☐
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864182 ☐
- Extra rostfri korg, 1351 mm PNC 864192 ☐
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367 ☐
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864471 ☐

Disk

Grovdiskmaskin, större med avloppspump samt kempump