

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Stackningsbänk, manuell. Matning
höger>vänster. Anslutning via kortsidan.
1620 mm. 3 korgar.


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



865257 (HSMSS3RL)

Stackningsbänk, manuell.
Matning höger>vänster.
Anslutning via kortsidan.
1620 mm. 3 korgar.

Kort specifikation

Pos. _____

Matning från höger till vänster. Anslutning via kortsidan.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Lutande botten underlättar avrinning

Utrustad med i höjdlägen justerbara ben (40x40 mm)

Nödstoppsfunktion för ökad säkerhet

Längd = 1620 mm för 3 korgar

Huvudfunktioner

- Designad för transport av 500x500 mm diskorgar.
- Nyckelhål och snäpps-system för snabb och enkel installation.
- Långa rullar och sillåda som lätt kan tas bort.
- Manuell korghantering har gjorts enklare tack vare de långa rullarna.
- Manuell stackningsbänk med sidoinmatning som kan anslutas till tunneldiskmaskin eller efter rullbanan, en 90° diskmaskindriven vändskiva eller en sidomatare på matningssidan.

Konstruktion

- Alla ytor är jämna och polerade.
- Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål med kvadratiska 40x40 mm rörben.
- Tjocka svetsade flänsar för stabil anslutning mellan enheterna.
- Sluttande botten på basängen säkerställer smidig och snabb tömning.
- Sillådor i rostfritt stål som lätt kan tas bort.
- Anslutning från sidan.
- Manuell mottagning och sortering.
- Kan utrustas med brickskena, justerbar överhylla för tomma korgar, dubbel justerbar överhylla för sortering av korgar och tomma korgar, sprutpistoler, diskställ för bestick och diskställ för diskmunstycken.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara i höjd för att anpassa arbetshöjden mellan diskmaskinen och banan.

Övriga Tillbehör

- Termostatisk förspolningsdusch till stackningsbänk, för montage på överhylla. PNC 863136
- Nödstoppskit för tunneldiskmaskin PNC 865162
- Korgstöd PNC 865208
- Förspolningsdusch till stackningsbänk (för överhylla) PNC 865209
- Dubbel överhylla till 3 korgars stackningsbänk, 1610 mm PNC 865298
- Överhylla till 3 korgars stackningsbänk, 1610 mm PNC 865429
- Brickbana till stackningsbänk, 3 korgar, 1620 mm PNC 865433
- Set med konsoler för brickbana, 3 st PNC 865437
- Set - Galler med ramar, 3 korgar PNC 865438
- Blötläggingskasett med lyftanordning för bestickskorg PNC 865442
- Handdusch, 1500 mm PNC 865443
- Löstagbar brickbana till stackningsbänk, L=500 mm PNC 865444
- Brickbana med avfallsstation, enkel, gummiring, 500 mm PNC 865445
- Avfallsskrapa för tallrikar PNC 865447



Electrolux
PROFESSIONAL

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Stackningsbänk, manuell. Matning höger->
vänster. Anslutning via kortsidan. 1620 mm. 3
korgar.

- Automatisk trågspolning för 3 korgars stackningsbänk PNC 865448
- Blandningsventil PNC 865449
- Fällbar brickbana för 3 korgars stackningsbänk, 1620 mm PNC 865454
- Slangvinda med termostatisk blandningsventil, längd, L= 14 m PNC 865460
- Konsol för att kunna placera korgar på högkant under stackningsbänk. PNC 865478

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd	1620 mm
Ytermått, djup	1110 mm
Ytermått, höjd	910 mm
Nettovikt:	42 kg
Höjjustering:	50/50 mm
Korg, rörelse:	Höger till vänster
Material bassäng:	304 AISI - EN 1.4301
Typ av rullar:	lång

