

Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Golvmodell

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600248 (XBE20B)

Visp- och blandningsmaskin, 20L. Golvmodell med variabel hastighet och utan hjälpmaskinuttag. Levereras med visp, spade och degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE20 är en professionell visp- & blandningsmaskin. Golvmodell med timer och säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Levereras med krok, spade, visp och BPA-fri skyddskåpa. Galler och skyddskåpa är borttagbara och diskmaskinsäkra. Modeller med hjälpmaskinuttag. Kapacitet på 6kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp som har alla grundläggande mixerfunktioner: knådning av alla slags pastor, blandning av halvflytande produkter, emulsioner och olika såser.
- Stänksäkert planetrörelsesystem med touch-knappar m timer, hastighetsinställning och display.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska) 6 kg, för 50-150 måltider per omgång.
- Avtagbart skyddsgaller, försett med avtagbar påfyllnadsränna för ingredienser.
- Kärlet höjs och sänks med ett handtag med automatisk låsning i upphöjt läge.
- Säkerhetsbrytare stänger automatiskt av maskinen när kärlet sänks.
- Levereras med:-spiralkrok, paddel, trådvisp och skål för 20 l.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) - 20 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 30 till 180 v/m (planetrörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- Kretsrorelse baserad på självsmörjande växlar, vilket eliminerar risken för läckage.
- Vattenskyddat planetsystem (IP55 elektriska kontroller, IP34 hela maskinen).
- Effekt: 900 W.
- Avtagbart rostfritt skyddsgaller underlättar rengöring, är diskmaskinssäkra och ökar säkerheten
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör

- 1 av Kittel till 20 l blandningsmaskin PNC 650121
- 1 av Visp till 20 l blandningsmaskin PNC 653109
- 1 av Degkrok till 20 l blandningsmaskin PNC 653114
- 1 av Spade till 20 l blandningsmaskin PNC 653116

Övriga Tillbehör

- Kittel till 20 l blandningsmaskin PNC 650121
- Verktygssats till 20 l visp & blandningsmaskin inkl. 10 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650122
- Visp till 20 l blandningsmaskin PNC 653109



Electrolux
PROFESSIONAL

Visp- & Blandningsmaskin 20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Golvmodell


- Degkrok till 20 l blandningsmaskin PNC 653114
- Spade till 20 l blandningsmaskin PNC 653116
- Visp, förstärkt till 20 l visp & blandningsmaskin PNC 653254
- Hjulsats till blandningsmaskin 20/30/40 för mobilt utförande PNC 653552



Visp- & Blandningsmaskin
20 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag, Golvmodell
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2024.06.09

Front



Elektricitet

Spänning:

600248 (XBE20B) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

1.01 kW

Kapacitet

Kapacitet (upp till):

6 kg/Cykel

Kapacitet:

ISO 9001; ISO 14001 Litre

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Yttermått, bredd

532 mm

Yttermått, djup

685 mm

Yttermått, höjd

1208 mm

Fraktvikt:

104 kg

Nettovikt:

95


Kallvattensmet

6 kg med degkrok

Max antal äggvitor:

ISO 9001 med visp

Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp

