

Visp- & Blandningsmaskin 80 l visp- och blandningsmaskin utan hjälpmaskinuttag

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

600289 (XBE80B3)

Visp- och blandningsmaskin, 80L för bageri. Med variabel hastighet, motorförsedd höj- och sänkbar kittel och utan hjälpmaskinuttag. Levereras med visp, spade och rostfri degkrok. BPA-fritt stänkskydd.

Kort specifikation

Pos.

XBE80 är en 80 liters visp- & blandningsmaskin med säkerhetsanordning som förhindrar att maskinen startar om inte kitteln är rätt placerad. Försedd med timer, motordriven höj- och sänkbar kittel. Levereras med krok, spade, visp, kittelvagn och BPA-fri skyddskåpa. Kapacitet på 25 kg mjöl. (+60%vätska)

Huvudfunktioner

- Professionell elvisp för knådning, mixning och vispning av alla sorters matprodukter.
- Levereras med:-degkrok i rostfritt stål, paddel i gjutet aluminium, visp och skål för 80 l i rostfritt stål (302 AISI) och vagn för skålen.
- Elektronisk hastighetsvariator.
- Maxkapacitet (mjöl, med +60 % vätska 25 kg, för 400-800 måltider per omgång.
- Vattentät kontrollpanel med timer och hastighetsinställningsvred.
- Avtagbart skyddsgaller i rostfritt stål, försett med avtagbar påfyllnadsränna.
- Motorsystem med växlar styr höjning och sänkning av skålen samt belysningen.
- Säkerhetsmekanism stänger automatiskt av maskinen när skärmen lyfts.
- BPA-fri skärm.
- Säkerhetsfunktion på bunken för att maskinen endast ska fungera då bunken och säkerhetsgallret är korrekt placerade.

Konstruktion

- Stomme i icke-korrosivt material:
- Stabil konstruktion med mekaniskt svetsad stark metallram.
- Skål i rostfritt stål (302 AISI) – 80 l kapacitet.
- Asynkron motor med högt vridmoment vid start.
- 10 hastigheter från 20 till 180 v/m (planet rörelse), för att justera valt verktyg och blandningshårdhet.
- stänksäkert planetrörelsesystem (IP55 elektriska kontroller, IP23 hela maskinen).
- Överbelastningsskyddat planetsystem och -motor.
- Fötterna kan justeras i höjdlid.
- Effekt: 4000 W.
- Justerbara fötter för stabilitet.

Medföljande tillbehör


- 1 av Kittel till 80 l blandningsmaskin PNC 650130
- 1 av Degkrok till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653133
- 1 av Visp till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653134
- 1 av Spade till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653135
- 1 av Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585

Övriga Tillbehör

- Kittel till 80 l blandningsmaskin PNC 650130
- Verktygssats till 80 l visp & blandningsmaskin inkl. 60 l kittel, visp, degkrok och spade. PNC 650131
- Degkrok till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653133
- Visp till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653134

- Spade till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653135
- Kittelskrapa till 80 l visp- & blandningsmaskin PNC 653443
- Kittelvagn till 40/60/80 L blandningsmaskiner PNC 653585

Front



Elektricitet

Spänning:

600289 (XBE80B3) 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

Kapacitet

Kapacitet (upp till):

25 kg/Cykel

Kapacitet:

80 Litre

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Ytermått, bredd

685 mm

Ytermått, djup

1050 mm

Ytermått, höjd

1445 mm

Fraktvikt:

340 kg

Nettovikt:

305


Kallvattensmet

25 kg med degkrok

Max antal äggvitor:

120 med visp

Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp

