

Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, Höger>Vänster, 900 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



865402 (BHRPTB09R)

Inmatningsbänk,
tunneldiskmaskin, disklåda,
Höger>Vänster, 900 mm

Kort specifikation

Pos.

Matning från höger till vänster. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjddled justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd, h 300mm och disklåda 500x400x300 mm.

Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas med tunneldiskmaskin vid inmatningssidan med riktning från höger till vänster.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).

Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiske rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.

Hållbarhet


- [NOT TRANSLATED]




Övriga Tillbehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Avfallsskrapa | PNC 855297 ☐ |
| • Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv | PNC 865386 ☐ |
| • Löstagbar bana, 800 mm | PNC 865418 ☐ |
| • Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm | PNC 865419 ☐ |
| • Underhylla till bänk, 900 mm | PNC 865479 ☐ |

Front




Sida



D = Avlopp

Topp



Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 900 mm

Yttermått, djup 755 mm

Yttermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 19 kg

Stänkskydd mått, höjd 260 mm

Kärl, dimensioner: