

Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, Vänster>Höger, 900 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



865403 (BHRPTB09L)

Inmatningsbänk,
tunneldiskmaskin, disklåda,
Vänster>Höger, 900 mm

Kort specifikation

Pos.

Matning från vänster till höger. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjddel justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd, h 300mm och disklåda 500x400x300 mm.

Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas till tunneldiskmaskin vid inmatningssidan. Riktning vänster till höger.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).

Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Avfallsskrapa | PNC 855297 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855379 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855380 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855381 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855385 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855386 ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 855389 ☐ |
| • Kit för fastsättning av fyrkantben i golv | PNC 865386 ☐ |
| • Löstagbar bana, 800 mm | PNC 865418 ☐ |
| • Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm | PNC 865419 ☐ |
| • Underhylla till bänk, 900 mm | PNC 865479 ☐ |
| • Vattenlås i plast 2" | PNC 895313 ☐ |

Rekommenderad rengöring


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Diskmedel för hårt vatten C11 2x5 L | PNC 0S2092 ☐ |
| • Diskmedel för mjukt vatten C13 2X5L | PNC 0S2093 ☐ |
| • Sköljmedel för diskmaskin C12 2x5 L Limited Quantity | PNC 0S2094 ☐ |
| • C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN | PNC 0S2281 ☐ |
| • C30 universellt avkalkningsmedel. 2X5L | PNC 0S2362 ☐ |
| • C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY | PNC 0S2904 ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, Vänster>Höger, 900 mm

Front




Sida



D = Avlopp

Topp



Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 900 mm

Ytermått, djup 755 mm

Ytermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 19 kg

Stänkskydd mått, höjd 260 mm

Kärl, dimensioner:

Kringutrustning för tunneldiskmaskin
Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, Vänster>Höger, 900 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.