

Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, Höger>Vänster, 1300 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



865406 (BHRPT6B11R)

Inmatningsbänk,
tunneldiskmaskin, disklåda,
Höger>Vänster, 1300 mm

Kort specifikation

Pos.

Matning från höger till vänster. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjdd justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd, h 300mm och disklåda 500x400x300 mm.

Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas med tunneldiskmaskin vid inmatningssidan med riktning från höger till vänster.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).

Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiske rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]




Övriga Tillbehör

- 2 ben för golvmonterad förvaringshylla PNC 855296 ☐
- Avfallsskrapa PNC 855297 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855379 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855380 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855381 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855385 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855386 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389 ☐
- Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv PNC 865386 ☐
- Löstagbar bana, 800 mm PNC 865418 ☐
- Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm PNC 865419 ☐
- Underhylla till bänk, 1300 mm PNC 865481 ☐
- Vattenlås i plast 2" PNC 895313 ☐


Rekommenderad rengöring

- Diskmedel för hårt vatten C11 2x5 L PNC 0S2092 ☐
- Diskmedel för mjukt vatten C13 2X5L PNC 0S2093 ☐
- Sköljmedel för diskmaskin C12 2x5 L Limited Quantity PNC 0S2094 ☐
- C11 DETERGENT FOR DISHWASHERS; 20L CAN PNC 0S2281 ☐
- C30 universellt avkalkningsmedel. 2X5L PNC 0S2362 ☐
- C15 ECO RINSE AID; 2PZ X 5L; ADR & IMDG & IATA LIMITED QUANTITY PNC 0S2904 ☐

Front




Sida



D = Avlopp

Topp



Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1300 mm

Ytermått, djup 755 mm

Ytermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 24 kg

Stänkskydd mått, höjd 260 mm

Kärl, dimensioner: