

High Productivity Cooking Kokgryta el. 200L Promix för installation på ben inkl. Mattempgivare, nivåkontroll och flödesmätare. 600 mm tipp höjd

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



232313 (SM6P200F)

Kokgryta el. 200L Promix för installation på ben inkl. Mattempgivare, nivåkontroll och flödesmätare. 600 mm tipp höjd. Blandar enkelt köttfärs, kålpudding och potatismos. Variabel hastighet 20-140rpm.

Huvudfunktioner

- 600 mm tipp höjd.
- Modell som står på ben för bättre hygien och mer flexibel användning.
- Automatisk vattenpåfyllning.
- Mattemperaturgivare ger användaren kontroll över matens temperatur, kan anslutas till HACCP integrerade system.
- Grytans uppvärmningssystem gör att maten värms jämt både från botten och sidorna.
- Högeffektiv och snabb uppvärmning tack vare det unika värmesystemet och isoleringen. Detta gör också att Electrolux Professional's kokgrytor är bland de mest energisnåla på marknaden.
- Elektronisk "SMART"kontroll med möjlighet att lagra upp till 50 program, stor display för enkel användning och en fullständig kontroll av hela tillagningsprocessen. Koktid, temperatur, vattenpåfyllning, tippning och omrörarhastighet.
- Bottens utformning i grytan gör det möjligt att tillaga även små mängder mat, tex bottenredning.
- Grytan är konstruerad att uppfylla de högsta hygienstandarderna.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Säker tack vare det högre vattenskyddet IPX5 och den lägre temperaturen utanför panelerna.
- Den unika isoleringen gör också att grytans övre kant inte blir varm, mindre risk för brännskador för användaren.
- Hög effekt på elementen ger kort uppkokningstid.
- Flödesmätare gör det möjligt att programmera önskad vattenmängd.
- Säkerhetstermostat skyddar mot låg vattennivå i manteln.
- Säkerhetsventil förhindrar övertryck av ånga i manteln.
- FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR: (Dessa måste installeras i fabrik)
 - Mantelkylning gör det möjligt att kyla ner maten i grytan eller hålla grytan kall när man blandar köttfärs.
 - Handdusch

Konstruktion

- Ergonomisk och användarvänlig högstjälpande kokgryta.
- Robust, välbalanserat rostfritt lock med skjutbart plastlock för att lätt kunna hålla i ingredienser. Locket är både löstagbart och vridbart, vilket är ergonomiskt och gör rengöringen enkel.
- Elektronisk tippning gör det möjligt att tömma ut även väldigt små mängder mat även om grytan är helt full med tex. sås.
- Grytan kan tippas över 90°, vilket underlättar både när maten skall tömmas och vid rengörning.
- Elektronisk tippning och programmerbar vattenpåfyllning.
- Maxtryck 1,5 bar.
- Tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med djupdragen brunn som har rundade hörn.

- Bottenomrörare med variabel hastighet flyttas vid upp till 170 varv/min (för 100 till 150 liter) och upp till 140 varv/min (för 200 till 300 liter) och är stark och tillräckligt snabb för att blanda även kompakta livsmedel som t.ex. potatismos.

Hållbarhet


- Värmeisolering spar energi och håller lägre omgivningstemperatur.




Övriga Tillbehör

- Silplåt för 200L SMART grytor. rfr stål PNC 928027
- Redskapsvagn med plats för verktyg PNC 928043
till 5 kokgrytor (Silplåt,
omrörarverktyg, diskverktyg)
- Kort borste för utvändig rengörning PNC 928082
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen.
- Lång borste för utvändig rengörning PNC 928083
av kokgrytor, anslutes enkelt till
handduschen.
- Rengöringsverktyg för invändig PNC 928126
diskning av Promix 200L
- Vänsterpelare 600mm tipphöjd inkl. PNC 928169
ram med ben
- Ram med ben för 200L smart PNC 928181
kokgryta
- Fixeringskit för lutande eller halkiga PNC 928186
golv

Front




Sida



CWII = Kallvatten
 EI = Elektrisk anslutning
 HWI = Varmvatten

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
 Effekt, max: 41.5 kW

Installation

Tipphöjd: 620 mm

Viktig information

Används ej som
 installationshandling. Begär
 separat
 installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 30 °C
 Arbetstemperatur, max: 121 °C
 Käril (rund) diameter: 742 mm
 Käril (rund) djup: 555 mm
 Ytermått, bredd: 1305 mm
 Ytermått, djup: 1070 mm
 Ytermått, höjd: 1050 mm
 Nettokapacitet: 200 liter
 Tippningsmekanism: Automatisk
 Lager: Front