

Digital kylbänk

Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr, 2 x 1/2 draglådor. -2/+10°C. Inbyggd kompressor. 290L. R290

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



710410 (EJ2HBAB)

Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr,
2 x 1/2 draglådor. -2/+10°C.
Inbyggd kompressor. 290L.
R290.

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk med 1 dörr och 2x1/2 draglådor. Slät toppskiva. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor. Ventilerad drift. Köldmedium R290. Polyuretanisolering, 90 mm i tjocklek med cyklopentaninjektion. Digital kontrollpanel. Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av avfrostningsvatten erhållet med hetgasledning. Arbetstemperatur från -2 till +10 °C. CFC och HCFC fri. Fötter i rostfritt stål AISI 304 och justerbara i höjd.

Huvudfunktioner

- Digital kontrollpanel gör det enkelt att ställa in och styra innetemperaturen exakt.
- Driftstemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 °C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Sats 1/2 lådor finns att få som tillbehör.
- Helautomatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet med het gas.
- Forcerad kyla som säkerställer jämn temperatur i disken och utmärkt bevarande av matkvaliteten.
- 1/3 draglådor finns tillgängligt som tillbehör.
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Extern bakpanel i galvaniserat stål.
- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Ben i 304 AISI rostfritt stål (150 mm höga, kan justeras på höjden), med insida i plast.
- Inre och yttre dörrar, front och sidopaneler och lös 50 mm tjock arbetsyta i rostfritt stål (AISI 304).
- Dörren stänger sig själv när den öppnas mindre än i en 90° vinkel och är försedd med en lucktätning som garanterar perfekt stängning.
- Höga hygienstandarder och enkel rengöring säkerställs av de rundade inre hörnen i skåpet och skenor och galler som är lätta att ta ut.

Medföljande tillbehör

- 1 av Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar PNC 881109

Övriga Tillbehör

- GN 1/1 grått rilsanbelagt galler för kylbänk PNC 881107 ☐
- Gejderpar för GN 1/1 bleck till kylbänk PNC 881108 ☐
- Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 och gejderpar till kylbänkar PNC 881109 ☐
- GN 1/1 behållare i plast H=65 MM PNC 881110 ☐
- GN 1/1 behållare i plast H=100 MM PNC 881111 ☐
- Draglådor för Ecostore HP kylbänkar, set om 2 st lådor för GN 1/1. PNC 881176 ☐
- Draglådor för Ecostore HP kylbänkar, set om 3 st lådor för GN 1/1. PNC 881177 ☐
- Draglådor för Ecostore HP kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 + 2/3 för flaskor. PNC 881178 ☐
- Kit med 4 hjul, 100 mm (2 med broms), för 2-3 facks kylbänk. PNC 881191 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr, 2 x 1/2
draglådor. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 290L.
R290

- Kit med 4 hjul, 150 mm (2 med broms), för 2-3 facks kylbänk. PNC 881193 ☐
- Lås för Ecostore HP kylbänk med 2 fack. PNC 881245 ☐



Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr, 2 x 1/2 draglådor. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 290L. R290
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.26




Electrolux
PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr, 2 x 1/2
draglådor. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 290L.
R290

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max: 0.22 kW

Viktig information

Nettovolym: 136.4 liter
Antal dörrar: 1
Yttermått, bredd: 1245 mm
Yttermått, djup: 700 mm
Yttermått, höjd: 850 mm
Inre dimensioner (bredd): 798 mm
Inre dimensioner (djup): 560 mm
Inre dimensioner (höjd): 510 mm
Nettovikt: 94 kg
Fraktvolym: 1.09 m³
Djup med dörrar öppna: 1310 mm
Bruttokapacitet: 290 liter

Kyldata

Kontroll typ: digital
Min/max luftfuktighet: 40/85
Temperaturinställning min.: -2 °C
Temperaturinställning max.: 10 °C
Kompressor effekt: 1/4 hp
Driftsätt: ventilerat
Isolering: 90 mm (Cyklopentan)

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 48 dBA
Köldmedium typ: R290
GWP Index: 3
Kyleffekt: 320 W
Köldmedia mängd: 45 g
Energiklass: B
Energikonsumtion/
Energianvändning under 24
timmar (E24h): 560kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass: Normal Duty (cl.4)
Energieffektivitetsindex: 26,19



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.
Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr, 2 x 1/2 draglådor. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 290L. R290

2025.09.26





Electrolux
PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr, 2 x 1/2
draglådor. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 290L.
R290

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.



Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 1 dörr, 2 x 1/2 draglådor. -2+10°C. Inbyggd
kompressor. 290L. R290
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.26