

Digital kylbänk

Kylbänk. Ecostore HP 4 dörrar. -2/+10°C.
 Inbyggd kompressor. 590L. Utan
 toppskiva. R290

Produkt # _____
 Modell # _____
 Namn # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



710417 (EJ4H7AAAA)

Kylbänk. Ecostore HP 4
 dörrar. -2/+10°C. Inbyggd
 kompressor. 590L. Utan
 toppskiva. R290

Kort specifikation

Pos.

Kylbänk med 4 dörrar, utan toppskiva. Rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Inbyggd kompressor. Ventilerad drift. Köldmedium R290. Polyuretanisolering, 90 mm i tjocklek med cyklopentaninjektion. Digital kontrollpanel. Automatisk avfrostning och automatisk avdunstning av avfrostningsvatten erhållet med hetgasledning. Arbetstemperatur från -2 till +10 °C. CFC och HCFC fri. Fötter i rostfritt stål AISI 304 och justerbara i höjd.

Huvudfunktioner

- Digital kontrollpanel gör det enkelt att ställa in och styra innetemperaturen exakt.
- Driftstemperaturen kan justeras mellan -2 och +10 °C för att uppfylla olika behov av förvaring av matvaror.
- Uppfyller kraven för CE-märkning.
- Sats 1/2 lådor finns att få som tillbehör.
- Helautomatisk avfrostning och automatisk avdunstning av vattnet med het gas.
- Forcerad kyla som säkerställer jämn temperatur i disken och utmärkt bevarande av matkvaliteten.
- 1/3 draglådor finns tillgängligt som tillbehör.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).
- Enkel service tack vare den intuitiva kontrollpanelen som kan styras remote via en app.
- Integrerad RS485-port för att underlätta anslutning till en fjärrdator och integrerade HACCP-system.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Inbyggd kompressor för anpassning till driftsförhållanden.
- Ben i 304 AISI rostfritt stål (150 mm höga, kan justeras på höjden), med insida i plast.
- Inre och yttre dörrar, front- och sidopaneler i 304 AISI rostfritt stål.
- Bakpanel i galvaniserat stål.
- Dörren stänger sig själv när den öppnas mindre än i en 90° vinkel och är försedd med en lucktätning som garanterar perfekt stängning.
- Höga hygienstandarder och enkel rengöring säkerställs av de rundade inre hörnen i skåpet och skenor och galler som är lätta att ta ut.

Medföljande tillbehör

- 4 av Kit med rilsanbelagt galler PNC 881109
 GN 1/1 och gejderpar till
 kylbänkar

Övriga Tillbehör

- GN 1/1 grått rilsanbelagt galler PNC 881107 ☐
 för kylbänk
- Gejderpar för GN 1/1 bleck till PNC 881108 ☐
 kylbänk
- Kit med rilsanbelagt galler GN 1/1 PNC 881109 ☐
 och gejderpar till kylbänkar
- GN 1/1 behållare i plast H=65 MM PNC 881110 ☐
- GN 1/1 behållare i plast H=100 PNC 881111 ☐
 MM
- GN 1/1 behållare i plast H=150 PNC 881112 ☐
 MM
- Draglådor för Ecostore HP PNC 881176 ☐
 kylbänkar, set om 2 st lådor för
 GN 1/1.
- Draglådor för Ecostore HP PNC 881177 ☐
 kylbänkar, set om 3 st lådor för
 GN 1/1.



Electrolux
PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 4 dörrar. -2+10°C.
Inbyggd kompressor. 590L. Utan toppskiva.
R290

- Draglådor för Ecostore HP kylbänkar, set om 2 st lådor. 1/3 + 2/3 för flaskor. PNC 881178 ☐
- Kit med 5 hjul, höjd 100 mm (3 med broms), för kylbänk med 4 fack PNC 881192 ☐
- Kit med 5 hjul, höjd 150 mm (3 med broms), för kylbänk med 4 fack PNC 881194 ☐
- Lås för Ecostore HP kylbänk med 4 fack. PNC 881247 ☐



Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 4 dörrar. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 590L.
Utan toppskiva. R290
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.08.06




Electrolux
PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 4 dörrar. -2+10°C.
Inbyggd kompressor. 590L. Utan toppskiva.
R290

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max: 0.27 kW

Viktig information

Nettovolym: 327.2 liter
Antal dörrar: 4
Yttermått, bredd: 2149 mm
Yttermått, djup: 700 mm
Yttermått, höjd: 800 mm
Inre dimensioner (bredd): 1706 mm
Inre dimensioner (djup): 560 mm
Inre dimensioner (höjd): 510 mm
Nettovikt: 130 kg
Fraktvolym: 1.7 m³
Djup med dörrar öppna: 1310 mm
Bruttokapacitet

Kyldata

Kontroll typ: digital
Min/max luftfuktighet: 40/85
Temperaturinställning min.: -2 °C
Temperaturinställning max.: 10 °C
Kompressor effekt: 1/4 hp
Driftsätt: ventilerat
Isolering: 90 mm (Cyklopentan)

Certifieringar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: 48 dBA
Köldmedium typ: R290
GWP Index: 3
Kyleffekt: 395 W
Köldmedia mängd: 65 g
Energiklass: B
Energikonsumtion/
Energianvändning under 24
timmar (E24h): 810kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass: Heavy Duty (cl.5)
Energieffektivitetsindex: 30,85



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.
Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 4 dörrar. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 590L.
Utan toppskiva. R290

2025.08.06





Electrolux
PROFESSIONAL

Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 4 dörrar. -2+10°C.
Inbyggd kompressor. 590L. Utan toppskiva.
R290

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.



Digital kylbänk
Kylbänk. Ecostore HP 4 dörrar. -2+10°C. Inbyggd kompressor. 590L.
Utan toppskiva. R290
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.06