

Disk Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**506063 (EPPWEHGFB)**Saneringsdiskmaskin för
andningsapparater
rökdykning (SCBA)

Kort specifikation

Pos.

Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring av 2 st kompletta kontaminerade apparater för rökdykning (SCBA). Diskmaskinen diskar 5 dimensionellt för optimal tvätt av kontaminerade rökskydd. Diskmaskinen är ett kompakt slutet system som ej behöver utrymme i form av bänkar för i och urlastning. Passar alla räddningstjänster och utbildningsstationer. Ergonomisk arbetshöjd för lastning och förberedning av rökskydd. Lätt att rengöra tack vare fällbar lastlucka och automatiskt rengöringsprogram. Reglerbart disktryck. Tömningspump gör att kontaminerat vatten inte återförs till rengöringslokal genom ånga och stänk utan hålls slutet i avloppssystemet.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad 2 delad lucka med 180° öppning. 4 diskprogram. Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar). Automatiskt feldiagnossystem. Diskutrymme: mm 670x710x710h. Lastkapacitet: 2 st SCBA. För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 Förstärkt korg i rostfritt stål och stöd för SCBA.

Huvudfunktioner

- Låg ljudnivå.
- Enkel hantering framifrån.
- Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring. Minimerar föroreningar. Korta och effektiva diskprogram.
- 2-delad lucka med 180° öppning för bättre och enklare lastning av diskgodset.
- Maskinen är utrustad med ett automatiserat feldiagnossystem och ett självrengöringsprogram. Inklusive tömningspump och diskmedelspump.
- Förberedd för anslutning till en automatisk diskmedelsdispenser.
- Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion

- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- [NOT TRANSLATED]


Medföljande tillbehör

- 1 av - NOT TRANSLATED - PNC 864394


Övriga Tillbehör

- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017 ☐
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050 ☐
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 864394 ☐

Front




Sida



D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag
 HWI = Varmvatten
 XD = Diskmedelsanslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	20 kW
Anslutningseffekt:	13 kW
Diskpump, effekt:	2.5 kW

Vatten

Tryck:	0.5-7 bar
Disktank värmeelement:	7 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	ISO 9001; ISO 14001
Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Disktankkapacitet (liter):	95
Storlek genomströmmare (liter):	18

Viktig information

Slutsköljning vattenförbrukning (cykel):	7 lt
Disktemperatur:	55-65 °C
Slutsköljning, temperatur:	60 °C
Antal cykler - sek.	4 (180/360/540/inf)
Invändiga dimensioner - bredd	670 mm
Celldimensioner - djup	710 mm
Celldimensioner - höjd	740 mm
Ytermått, bredd	876 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	1991 mm
Nettovikt:	216 kg
Fraktvikt:	255 kg
Frakthöjd:	2230 mm
Fraktbredd:	1030 mm
Fraktdjup:	1070 mm
Fraktvolyt:	2.46 m ³