

Modular Cooking

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan ryggplåt, 1000 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588574 (MBIACAJO00)

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan ryggplåt, 1000 mm

Kort specifikation

Pos.

1000 mm brett öppet underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Öppet nedre fack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912659 ☐
vänster, installation mot vägg,
850mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912662 ☐
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm
djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐
850x700mm, höger sida, för
enhet med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐
850x700mm, vänster sida, för
enhet med högbakkant
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 PNC 913235 ☐
två sidor skåpbredd 680
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐
kombination med sidohylla, för
mot vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913283 ☐
TL80/85/90 betjänas från en
sida, TL 80 betjänas från två
sidor




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan rygglåt, 1000 mm


Front



Sida



Topp



Viktig information

Yttermått, bredd	
588574 (MB1ACAJ000)	1000 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	680 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	23 kg

Modular Cooking
Öppet underskåp, betjänas från 1 sida - H2, utan rygglåt, 1000 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.