

Modular Cooking Stängt underskåp med 1 dörr, betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2, utan ryggplåt, 500 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588581 (MBIDCAE000)

Stängt underskåp med 1
dörr, betjänas från 1 sida,
GN anpassad - H2, utan
ryggplåt, 500 mm

Kort specifikation

Pos.

500 mm brett underskåp med 1 dörr, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Skåpet med dörr rymmer GN 1/1-kantiner.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.


Konstruktion

- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.


Övriga Tillbehör

- Rostfri frontsockel, 500mm lång, PNC 912631
höjd = 200 mm
- Rostfri sidsockel, höger o PNC 912659
vänster, installation mot vägg,
850mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidsockel, höger o PNC 912662
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm
djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003
850x700mm, höger sida, för
enhet med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004
850x700mm, vänster sida, för
enhet med högbakkant
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 PNC 913233
två sidor skåpbredd 340
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262
kombination med sidohylla, för
mot vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) PNC 913279


Front



Sida



Topp


Viktig information

Yttermått, bredd	
588581 (MB1DCAE000)	500 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Nettovikt:	22 kg