

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar,
betjänas från 1 sida, GN anpassad - H2,
utan ryggplåt, 1000 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588583 (MB1FCAJ000)

Stängt underskåp med 2
dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad - H2, utan
ryggplåt, 1000 mm

Kort specifikation

Pos. _____

1000 mm brett underskåp med två dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna.

IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Skåpfack för förvaring av kastruller, grytor, plåtar etc.

Konstruktion

- Hygienic design of the open base cupboard with large round edges.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912659 ☐
vänster, installation mot vägg,
850mm djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912662 ☐
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm
djup, höjd = 200 mm
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐
850x700mm, höger sida, för
enhet med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐
850x700mm, vänster sida, för
enhet med högbakkant
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 PNC 913235 ☐
två sidor skåpbredd 680
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐
kombination med sidohylla, för
mot vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913283 ☐
TL80/85/90 betjänas från en
sida, TL 80 betjänas från två
sidor




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1
sida, GN anpassad - H2, utan rygglåt, 1000
mm


Front



Sida



Topp



Viktig information

Yttermått, bredd	
588583 (MB1FCAJ000)	1000 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	680 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	715 mm
Nettovikt:	31 kg

Modular Cooking
Stängt underskåp med 2 dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad -
H2, utan rygglåt, 1000 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.