

Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan rygglåt),
kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588625
(MBKCGBDDAO)

20lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan rygglåt), kroppshöjd 700
mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Kompatibel med automatiskt korglyftsystem. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Möjlighet till matregenerering tack vare elektronisk temperaturkontroll.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet


- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.




Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL85 med högbakkant	PNC 912498	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐	• AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER	PNC 913670	☐
• Fällbar hylla, 300x850mm	PNC 912579	☐	• Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913686	☐
• Fällbar hylla, 400x850mm	PNC 912580	☐			
• Fixerad sidohylla, 200x850mm	PNC 912586	☐			
• Fixerad sidohylla, 300x850mm	PNC 912587	☐			
• Fixerad sidohylla, 400x850mm	PNC 912588	☐			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912659	☐			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912662	☐			
• Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85	PNC 912878	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant	PNC 913003	☐			
• Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant	PNC 913004	☐			
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	☐			
• 1 korg till 20lt pastakokare	PNC 913036	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913115	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant	PNC 913116	☐			
• 2 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913135	☐			
• 4 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913136	☐			
• 2 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913137	☐			
• Ram som stöd för 4 korgar till 20lt pastakokare	PNC 913138	☐			
• Lock till 20lt pastakokare	PNC 913148	☐			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster	PNC 913206	☐			
• Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger	PNC 913207	☐			
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐			
• Anslutning, d=850mm	PNC 913231	☐			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger	PNC 913261	☐			
• Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster	PNC 913262	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913641	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913642	☐			

Front




Sida



D = Avlopp
 DO = Overflow dräneringsrör
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv
 WI = Vatten inlopp

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	6 kW
Total watt:	6 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp kallvattenledning:	3/4"
Dimension avloppsanslutning	1"

Viktig information

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	250 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	400 mm
Brunnkapacitet:	18 lt MIN; 20 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	850 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	68 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	8.7 Amps
--------------	----------