

## Modular Cooking Range Line

### 40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglått), kroppshöjd 700 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588627**  
**(MBKEGBDDAO)**

40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan rygglått), kroppshöjd 700  
mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten tillverkas enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Kompatibel med automatiskt korglyftsystem. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Möjlighet till matregenerering tack vare elektronisk temperaturkontroll.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.


### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.


### Övriga Tillbehör

- |                                        |            |                          |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant   | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x850mm             | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x850mm             | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm         | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm         | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm                                                                                                                 | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm                                                                                               | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm                                                        | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm                                                               | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL85                                                            | PNC 912878 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant                                                                    | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant                                                                  | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant                                                                                             | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant                                                                  | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant                                                                    | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • 3 ergonomiska korgar till 40lt pastakokare                                                                                                   | PNC 913124 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 fyrkantig korg till 40lt pastakokare                                                                                                       | PNC 913125 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 ergonomisk korg till 40lt pastakokare                                                                                                      | PNC 913126 | <input type="checkbox"/> |
| • Bottenplatta för korgar till 40lt pastakokare                                                                                                | PNC 913127 | <input type="checkbox"/> |
| • 3 korgar 1/3 GN till 40lt pastakokare                                                                                                        | PNC 913128 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 korgar 1/2 GN till 40lt pastakokare                                                                                                        | PNC 913129 | <input type="checkbox"/> |
| • 3 runda korgar till 40lt pastakokare                                                                                                         | PNC 913130 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 runda korgar till 40lt pastakokare                                                                                                         | PNC 913131 | <input type="checkbox"/> |
| • Ram som stöd till runda korgar                                                                                                               | PNC 913132 | <input type="checkbox"/> |
| • Ram som stöd för 6 runda korgar                                                                                                              | PNC 913133 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 korg 1/1 GN till 40lt pastakokare                                                                                                          | PNC 913134 | <input type="checkbox"/> |
| • Lock till 40lt pastakokare                                                                                                                   | PNC 913149 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster                                                                          | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger                                                                            | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                                                                                | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutning, d=850mm                                                                                                                          | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913245 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger                                                        | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster                                                    | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913641 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913642 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913655 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER                                                                                       | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |




Front



Sida

- D = Avlopp  
DO = Overflow dräneringsrör  
EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotential skruv
- WI = Vatten inlopp



Topp

## Elektricitet

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spänning:    | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Effekt, max: | 10 kW                |
| Total watt:  | 10 kW                |

## Vatten

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Dimensjoner tillopp<br>kallvattenledning: | 3/4" |
| Dimension<br>avloppsanslutning            | 1"   |

## Viktig information

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Antal brunnar:</b>                          | 1                             |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (bredd):</b> | 300 mm                        |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (höjd):</b>  | 320 mm                        |
| <b>Brunnens invändiga dimensioner (djup):</b>  | 515 mm                        |
| <b>Brunnkapacitet:</b>                         | 38 lt MIN; 40 lt MAX          |
| <b>Termostat intervall:</b>                    | 40 °C MIN; 90 °C MAX          |
| <b>Ytermått, bredd</b>                         | 400 mm                        |
| <b>Ytermått, djup</b>                          | 850 mm                        |
| <b>Ytermått, höjd</b>                          | 700 mm                        |
| <b>Nettovikt:</b>                              | 65 kg                         |
| <b>Konfiguration:</b>                          | på bas; betjänas från en sida |

### Konfiguration:

## Hållbarhetsdata

|              |           |
|--------------|-----------|
| Effekt, min: | 14.4 Amps |
|--------------|-----------|