

Modular Cooking

Öppet underskåp, betjänas från 1 sida,
GN anpassad - H2, utan rygglåt, 700
mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588659 (MB1BCAG000)

Öppet underskåp, betjänas
från 1 sida, GN anpassad -
H2, utan rygglåt, 700 mm

Kort specifikation

Pos.

700 mm brett öppet underskåp för förvaring av kastruller, stekpannor, plåtar. Med hygien design och rundade kanter. Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304). 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Det öppna underskåpet rymmer GN 1/1-kantiner. IPX5 kapslingsklass.

Installation: Fristående underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Lagringsyta i botten av produkten har plats för GN1/1-behållare.
- Hygienic design of the open base compartment with large round edges.
- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör


- Rostfri frontsockel, 700mm lång, höjd = 200 mm PNC 912633 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 PNC 913234 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor PNC 913281 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Öppet underskåp, betjänas från 1 sida, GN
anpassad - H2, utan ryggplåt, 700 mm


Front



Sida



Topp



Viktig information

Ytermått, bredd	
588659 (MB1BCAG000)	700 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	740 mm
Nettovikt:	20 kg