

## Modular Cooking Thermaline 85 - Free cooking top på värmeskåp, 1 sida, hög bakkant -H2

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588708 (MBTHGBH4AO)**

Free cooking top (för  
kockkärl o direkt stekning) på  
värmeskåp, betjänas från 1  
sida med hög bakkant -H2,  
kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 800 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via termostad, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration:

Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

### Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostad för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.

### Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



## Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm PNC 912526 ☐  
djup
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm PNC 912556 ☐  
djup
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd PNC 912634 ☐  
= 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912659 ☐  
installation mot vägg, 850mm djup,  
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912662 ☐  
rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd =  
200 mm
- Kompletta rostfri sockel, installation PNC 912882 ☐  
mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200  
mm, TL85
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐  
850x700mm, höger sida, för enhet  
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐  
850x700mm, vänster sida, för enhet  
med högbakkant
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013 ☐  
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115 ☐  
vänster sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116 ☐  
höger sidopanel, TL85 med hög  
bakkant
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206 ☐  
thermaline 85 med hög bakkant,  
vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207 ☐  
thermaline 85 med hög bakkant,  
höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐  
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913234 ☐  
sidor skåpbredd 580
- Energiptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐  
kombination med sidohylla, mot  
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐  
kombination med sidohylla, för mot  
vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913281 ☐  
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL  
80 betjänas från två sidor
- Filter = 800 mm - Thermaline PNC 913665 ☐  
80/85/90
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670 ☐  
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER


- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
**Thermaline 85 - Free cooking top på**  
**värmeskåp, 1 sida, hög bakkant -H2**

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp



**Elektricitet**

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 14.3 kW

**Viktig information**

Används ej som  
installationshandling.

Begär separat  
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 80 °C

Arbetstemperatur, max: 350 °C

Ytermått, bredd 800 mm

Ytermått, djup 850 mm

Ytermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(bredd):

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(höjd):

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup):

0 mm

Nettovikt:

149 kg

Konfiguration: på Ugn; betjänas från en  
sida

Effekt främre plattor: 3 - 3 kW

Effekt bakre plattor: 3 - 3 kW

Spishäll användbar yta  
(bredd): 670 mm

Spishäll användbar yta  
(djup): 650 mm

**Hållbarhetsdata**

Effekt, min: 30.5 Amps