

Modular Cooking Thermaline 85 - Free cooking top på värmeskåp, 1 sida, hög bakkant -H2

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



588708 (MBTHGBH4AO)

Free cooking top (för
kockkärl o direkt stekning) på
värmeskåp, betjänas från 1
sida med hög bakkant -H2,
kroppshöjd 700mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med en 14mm tjock yta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning. 4 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. 800 mm brett värmeskåp med 2 dörrar, tillverkad enligt DIN 18860_2 med 70 mm försänkt sockel. Robust inre ram i 2 mm och 3 mm 1.4301 (AISI 304). Temperaturen i skåpet kan ställas in via termostat, med maxtemperatur på 110°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner.

Kapslingsklass IPX5

Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Konfiguration:

Huvudfunktioner

- 4 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 ° C.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör

- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 800mm lång x 130 mm PNC 912526 ☐
djup
- Fronträcke, 800mm lång x 200 mm PNC 912556 ☐
djup
- Fällbar hylla, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Fällbar hylla, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x850mm PNC 912586 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x850mm PNC 912587 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x850mm PNC 912588 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd PNC 912634 ☐
= 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912659 ☐
installation mot vägg, 850mm djup,
höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912662 ☐
rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd =
200 mm
- Kompletta rostfri sockel, installation PNC 912882 ☐
mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200
mm, TL85
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913003 ☐
850x700mm, höger sida, för enhet
med högbakkant
- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 913004 ☐
850x700mm, vänster sida, för enhet
med högbakkant
- Ryggpanel, 800x700mm, för enheter PNC 913013 ☐
med högbakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913115 ☐
vänster sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913116 ☐
höger sidopanel, TL85 med hög
bakkant
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913206 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
vänster
- Sidokopplingsräls (12mm) för PNC 913207 ☐
thermaline 85 med hög bakkant,
höger
- U-list, sammansättning, rygg mot PNC 913226 ☐
rygg, hög bakkant TL80/85/90
- Anslutning, d=850mm PNC 913231 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913234 ☐
sidor skåpbredd 580
- Energiptimerare 32A - TL80/85/90 PNC 913247 ☐
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913261 ☐
kombination med sidohylla, mot
vägginstallationer, höger
- Sidoförstärkt panel endast i PNC 913262 ☐
kombination med sidohylla, för mot
vägginstallation, vänster
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913281 ☐
TL80/85/90 betjänas från en sida, TL
80 betjänas från två sidor
- Filter = 800 mm - Thermaline PNC 913665 ☐
80/85/90
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM PNC 913670 ☐
ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modular Cooking
Thermaline 85 - Free cooking top på
värmeskåp, 1 sida, hög bakkant -H2**

- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686 



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


**Modular Cooking
Thermaline 85 - Free cooking top på värmeskåp, 1 sida, hög bakkant -
H2**




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Thermaline 85 - Free cooking top på
värmeskåp, 1 sida, hög bakkant -H2

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Effekt, max: 14.3 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling.

Begär separat
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 80 °C

Arbetstemperatur, max: 350 °C

Ytermått, bredd 800 mm

Ytermått, djup 850 mm

Ytermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd):

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd):

Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup):

0 mm

Nettovikt:

149 kg

Konfiguration: på Ugn; betjänas från en
sida

Effekt främre plattor: 3 - 3 kW

Effekt bakre plattor: 3 - 3 kW

Spishäll användbar yta
(bredd): 670 mm

Spishäll användbar yta
(djup): 650 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 30.5 Amps