

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner,
ecotop beläggning, betjänas från 1 sida
med hög bakkant

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589004 (MCLBABEOAO)

Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. ECOTOP-modell med 14 mm tjock häll i kolstål med Therma Lines unika värmebevarande beläggning. 2 oberoende värmezoner med 2 elektroniska sensorer per zon för temperaturstyrning. Varje zon har 8 effektnivåer. Snabb uppvärmning av hällen, ständigt klar att användas. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- 2 värmezoner med individuell styrning.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kockärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Rengöringszon runt hällen för enklare rengöring.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Två elektroniska sensorer per zon för att styra yttemperaturen och för att skydda hällen från överhettning.
- 8 effektnivåer.
- ECOTOP-modellen har en 20 mm tjock kokyta i mjukt kolstål med värmelagrande beläggning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör


• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup	PNC 912523	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup	PNC 912553	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913010	☐
• Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913023	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913636	☐
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913637	☐
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush	PNC 913638	☐
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush	PNC 913639	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• Vägghöjningssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad	PNC 913649	☐
• FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913664	☐
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop
beläggning, betjänas från 1 sida med hög
bakkant

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp



Elektricitet

Max fasström:

589004 (MCLBABEOAO) 13A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

6 kW

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Arbetstemperatur, min: 100 °C

Arbetstemperatur, max: 450 °C

Ytermått, bredd 500 mm

Ytermått, djup 900 mm

Ytermått, höjd 250 mm

Nettovikt: 75 kg

Konfiguration: Betjänas från en sida;Top

Effekt främre plattor: 3 - 0 kW

Effekt bakre plattor: 3 - kW

Spishäll användbar yta
(bredd): 360 mm

Spishäll användbar yta
(djup): 730 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 13 Amps



Modular Cooking
Elektrisk spis med hel häll, 2 zoner, ecotop beläggning, betjänas från 1
sida med hög bakkant
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05