

## Modular Cooking

### Hel häll induction (zonfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589046 (MCJBEBE1AO)

Hel häll induction (zonfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående på öppet underskåp, betjänas från en sida, med hög bakkant, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



## Övriga Tillbehör


|                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                                | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90 med högbakkant                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup                                                  | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup                                                  | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                          | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                          | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                          | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 200 mm                                        | PNC 912631 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm        | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletter rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 200 mm, TL90    | PNC 912936 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster                                      | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger                                        | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Ryggpanel, 500x700mm, för enheter med högbakkant                                      | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida           | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida             | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant           | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant             | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster                          | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger                            | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90                         | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                         | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340                                | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla                          | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla                            | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege)                                                            | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |
| • FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90                                                  | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Hel häll induktion (zonnfri) med öppet  
underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med  
hög bakkant (utan

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp



## Elektricitet

Max fasström:

589046 (MCJBEBE1AO) 21,5A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

14 kW

## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Yttermått, bredd 500 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (bredd): 340 mm

Lagringutrymmets invändiga  
dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
invändiga dimensioner  
(djup): 740 mm

Nettovikt: 51 kg

på bas; betjänas från en  
sida

Konfiguration:  
Effekt främre plattor: 7 - 0 kW

Effekt bakre plattor: 7 - kW

Dimensioner främre plattor: 420x370

Storlek bakre plattor: 420x370

Induktion bordsmodell  
dimensioner (bredd): 500 mm

Induktion bordsmodell  
dimensioner (djup): 900 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 21.5 Amps