

## Modular Cooking

Hel håll induction (zonnfri) på underskåp  
med dörrar, 1000 mm, betjänas från 2  
sidor, kroppshöjd 700

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



589060 (MCJDECJ9AO)

Hel håll induction (zonnfri) på  
underskåp med dörrar, 1000  
mm, betjänas från 2 sidor,  
kroppshöjd 700 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och handtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med stängt underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet


- [NOT TRANSLATED]




## Övriga Tillbehör

|                                                                             |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                    | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                       | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation          | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                     | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                     | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                  | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                  | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                              | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                              | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                              | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm                           | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL90   | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                         | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                       | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90               | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                 | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                              | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                             | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =580                                   | PNC 913237 | <input type="checkbox"/> |
| • Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla                        | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående                              | PNC 913282 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                    | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotentia skruv

Topp



## Elektricitet

Max fasström:

589060 (MCJDECJ9AO) 43A

Spänning:

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total watt:

28 kW

## Viktig information

Används ej som  
 installationshandling. Begär  
 separat  
 installationsanvisning.

Yttermått, bredd 1000 mm

Yttermått, djup 900 mm

Yttermått, höjd 700 mm

Lagringutrymmets invändiga  
 dimensioner (bredd): 580 mm

Lagringutrymmets invändiga  
 dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets  
 invändiga dimensioner  
 (djup): 715 mm

Nettovikt: 136 kg

Konfiguration: On Base;Two-Side  
 Operated

Effekt främre plattor: 7 - 7 kW

Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW

Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370

Storlek bakre plattor: 420x370 420x370

Induktion bordsmodell  
 dimensioner (bredd): 1000 mm

Induktion bordsmodell  
 dimensioner (djup): 900 mm

## Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps