Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

589083 (MCGHABJOPI) 4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. 4 gasbrännare med optimerad förbränning, tändsäkringsmekanism med termoelement och skyddad pilotlåga. Brännare med "flower flame"-brännare trippelring med igensättningsskydd. Manuella gasventiler ger exakt kontroll över lågan. Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas. ECOFLAM kastrull identifierings system spar energi och minskar onödig uppvärmning av köket. Djupt, plant spillträg med rundade hörn och dräneringshål. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
Kapslingsklass IPX4
Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Manuella gasventiler möjliggör exakt kontroll av lågans intensitet mellan de olika lägena.
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Brännare med optimerad förbränning. Brännare med blomformad trippelring med igensättningsskydd.
- Djup spillbricka med rundade hörn och dräneringshål för att underlätta rengöring.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Varje brännare är utrustad med en skyddshandventil med termoelement och skyddad pilotflamma.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.

Hållbarhet

- Modellen levereras med Ecoflam-system för avkänning av kokkärl som reducerar energiförbrukningen och gör att värme inte slipper ut i köket i onödan.

Modular Cooking
4-brännare gashäll, ecoflam, betjänas från 1 sida med hög bakkant

Front



Sida



EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning

Topp



Gas

Gas, effekt:	
589083 (MCGHABJOPI)	40 kW
Gastyp alternativ:	
Gasintag:	1/2"

Viktig information

Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Effekt främre brännare:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Effekt bakre brännare	10 - 10 kW
Bakre brännare mått - mm	Ø 70 Ø 70
Främre brännare mått - mm	Ø 70 Ø 70
Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	82 kg

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	❑
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	❑
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	❑
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	❑
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	❑
• Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913015	❑
• Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913028	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913289	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913636	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913637	❑
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush	PNC 913638	❑
• Sidopanel i rostfritt stål , 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush	PNC 913639	❑
• Väggmonteringssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad	PNC 913654	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.