Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

589088 (MCHMAADOAO)	Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul
589096 (MCHNAADOAO)	Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan.Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Enheten betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Stort tömningshål på tillagningsytan medger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokytan.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- IPX5 kapslingsklass
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	❑
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	❑
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thermetic	PNC 912976	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	❑
• Skrapa för slät häll (endast för 589088)	PNC 913119	❑
• Skrapa för räfflad häll (endast för 589096)	PNC 913120	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	❑
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik)	PNC 913676	❑

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	5.1 kW

Viktig information

Tillagningsyta djup:	615 mm
Tillagningsyta bredd:	300 mm
Arbetstemperatur, min:	80 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	69 kg
Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Typ av häll	
589088 (MCHMAADOAO)	Slät
589096 (MCHNAADOAO)	ribbade
Hällens material	Chromium Plated mild steel mirror

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.4 Amps

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida, halvmodul

Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.05.12