Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

589131 (MCTCABJOAO)	Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad i enlighet med DIN 18860-2 med 20 mm droppkant på toppskivan. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Slät, el-uppvärmd, hel häll av 14 mm tjockt stål med en bred rengöringszon kring hällen. Snabb uppvärmning av hällen. Maximal yttemperatur på 350°C. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.
Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Enhet med hög bakkant, betjänas från en sida.

.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhättning av hällen
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Snabb uppvärmning av hällen, alltid redo för användning.
- Rengörningszon runt hällen för enklare rengörning.
- Hällen och bottenfogprofil för att undvika att det kommer in smuts.
- Yttemperatur upp till 350
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- För direkt och indirekt tillagning.

Konstruktion

- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX5 kapslingsklass
- Inre ram för robust konstruktion i 2 mm och 3 mm i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten är konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Eluppvärmd kokyta av solid 20mm tjockt rostfritt stål. AISI 312 - DIN 1.4404.
- 2mm tjock topp i rostfritt stål AISI 304 - Din 1.4301

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	❑
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	❑
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	❑
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	❑

• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	❑
• Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913015	❑
• Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913028	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	❑
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• Set med Energioptimerare 40A - TL80/85/90	PNC 913248	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913636	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913637	❑
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush	PNC 913638	❑
• Sidopanel i rostfritt stål , 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush	PNC 913639	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Väggmonteringssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad	PNC 913654	❑
• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik)	PNC 913677	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Electrolux PROFESSIONAL

Modular Cooking
Free cooking top (för kokkärl o direkt stekning), betjänas från 1 sida med hög bakkant, 4 zoner

Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Elektricitet

Spänning:	
589131 (MCTCABJOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Max fasström:	34,8A
Total watt:	16 kW

Viktig information

Konfiguration:	Betjänas från en sida;Top
Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	250 mm
Nettovikt:	160 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	34.8 Amps

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	❑
• Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup	PNC 912528	❑
• Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup	PNC 912558	❑
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	❑
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	❑
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	❑
• Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913015	❑
• Ryggpanel, 1000x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913028	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	❑
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	❑
• Skrapa för slät häll	PNC 913119	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	❑
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	❑
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	❑
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	❑
• Set med Energioptimerare 40A - TL80/85/90	PNC 913248	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, vänster sida, väggmonterad	PNC 913636	❑
• Sidopanel i rostfritt stål (12,5mm), 900x400mm, höger sida, väggmonterad	PNC 913637	❑
• Sidopanel i rostfritt stål, 900x400mm, vänster sida, väggmonterad, flush	PNC 913638	❑
• Sidopanel i rostfritt stål , 900x400mm, höger sida, väggmonterad, flush	PNC 913639	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Väggmonteringssats topp - TL85 / 90 - Fabriksmonterad	PNC 913654	❑
• Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913666	❑
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm² NM (Fabrik)	PNC 913677	❑

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.