



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
40lt pastakokare, el, betjänas från
1 sida, kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589292 (MCKEEADDAO)

40lt pastakokare, el,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektnställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Möjlighet till matregenerering tack vare elektronisk temperaturkontroll.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan yt konstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.


Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
els.info.se@electroluxprofessional.com

Front




Sida



D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentialet skruv
 WI = Vatten inlopp

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total watt: 10 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp kallvattenledning: 3/4"
 Dimension avloppsanslutning: 1"

Viktig information

Antal brunnar: 1
 Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 300 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 320 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (djup): 515 mm
 Brunnkapacitet: 38 lt MIN; 40 lt MAX
 Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX
 Yttermått, bredd: 400 mm
 Yttermått, djup: 900 mm
 Yttermått, höjd: 700 mm
 Nettovikt: 70 kg
 Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 14.4 Amps

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation	PNC 912512	☐	• Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700	PNC 913222	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐	• Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700	PNC 913223	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐	• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐	• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913245	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐	• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	☐	• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912657	☐	• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913260	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐	• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913275	☐
• Kompletzt rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912954	☐	• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913276	☐
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	☐	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	☐			
• 3 ergonomiska korgar till 40lt pastakokare	PNC 913124	☐			
• 1 fyrkantig korg till 40lt pastakokare	PNC 913125	☐			
• 1 ergonomisk korg till 40lt pastakokare	PNC 913126	☐			
• Bottenplatta för korgar till 40lt pastakokare	PNC 913127	☐			
• 3 korgar 1/3 GN till 40lt pastakokare	PNC 913128	☐			
• 2 korgar 1/2 GN till 40lt pastakokare	PNC 913129	☐			
• 3 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913130	☐			
• 6 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913131	☐			
• Ram som stöd till runda korgar	PNC 913132	☐			
• Ram som stöd för 6 runda korgar	PNC 913133	☐			
• 1 korg 1/1 GN till 40lt pastakokare	PNC 913134	☐			
• Lock till 40lt pastakokare	PNC 913149	☐			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	☐			