

Modular Cooking Range Line

40lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida
med hög bakkant (utan rygglått),
kroppshöjd 700 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589293 (MCKEEBDDAO)

40lt pastakokare, el,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan rygglått),
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Med inbyggd droppbricka som korgarna kan ställas på för avrinning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning med två hastigheter som regleras av vattennivåsensorn vid max eller min volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med entingen temperatur- eller effektnivåer.
- Möjlighet till matregenerering tack vare elektronisk temperaturkontroll.

Konstruktion


- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Självbärande konstruktion.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet


- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Front




Sida



D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv
WI = Vatten inlopp

Topp



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	10 kW

Vatten

Dimensioner tillopp	
kallvattenledning:	3/4"
Dimension	
avloppsanslutning	1"

Viktig information

Antal brunnar:	1
Brunnens invändiga dimensioner (bredd):	300 mm
Brunnens invändiga dimensioner (höjd):	320 mm
Brunnens invändiga dimensioner (djup):	515 mm
Brunnkapacitet:	38 lt MIN; 40 lt MAX
Termostat intervall:	40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	700 mm
Nettovikt:	70 kg
Konfiguration:	på bas;betjänas från en sida

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	14.4 Amps
--------------	-----------

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐	• Ram som stöd för 6 runda korgar	PNC 913133	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐	• 1 korg 1/1 GN till 40lt pastakokare	PNC 913134	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐	• Lock till 40lt pastakokare	PNC 913149	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐	• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐	• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐	• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913245	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912630	☐	• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660	☐	• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• Komplette rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912935	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913643	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913644	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913655	☐
• Ryggpanel, 400x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913009	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105	☐	• Rostfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913688	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐			
• 3 ergonomiska korgar till 40lt pastakokare	PNC 913124	☐			
• 1 fyrkantig korg till 40lt pastakokare	PNC 913125	☐			
• 1 ergonomisk korg till 40lt pastakokare	PNC 913126	☐			
• Bottenplatta för korgar till 40lt pastakokare	PNC 913127	☐			
• 3 korgar 1/3 GN till 40lt pastakokare	PNC 913128	☐			
• 2 korgar 1/2 GN till 40lt pastakokare	PNC 913129	☐			
• 3 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913130	☐			
• 6 runda korgar till 40lt pastakokare	PNC 913131	☐			
• Ram som stöd till runda korgar	PNC 913132	☐			