

Modular Cooking

Hel häll induction (zonfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589357 (MCJBFBEIAO)

Hel häll induction (zonfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående på öppet underskåp, betjänas från en sida, med hög bakkant, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.

Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



Övriga Tillbehör


• Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll	PNC 910601	☐
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 130 mm djup	PNC 912523	☐
• Fronträcke, 500mm lång x 200 mm djup	PNC 912553	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 500mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912595	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912624	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐
• Kompletter rostfri sockel, installation mot vägg, 500mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912898	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 500x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913023	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913102	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913106	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 340	PNC 913233	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913268	☐
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913270	☐
• Hyllfixering (gejderstege)	PNC 913279	☐
• FILTER W=500MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913664	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	☐
• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) med öppet
underskåp, 500 mm, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 14 kW

Viktig information

Yttermått, bredd: 500 mm
Yttermått, djup: 900 mm
Yttermått, höjd: 800 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm
Nettovikt: 52 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida
Effekt främre plattor: 7 - 0 kW
Effekt bakre plattor: 7 - kW
Dimensioner främre plattor: 420x370
Storlek bakre plattor: 420x370
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 500 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 21.5 Amps



Modular Cooking
Hel häll induktion (zonnfri) med öppet underskåp, 500 mm, betjänas från
1 sida med hög bakkant (utan
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.08.05