

## Modular Cooking

Hel håll induction (zonnfri) på underskåp  
med dörrar, 1000 mm, betjänas från 1  
sida, kroppshöjd 800 m

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589365 (MCJDAJ9AO)

Hel håll induction (zonnfri) på  
underskåp med dörrar, 1000  
mm, betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 800 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Glaskeramikyten är enkel och snabb att rengöra. Induktionshäll med flera spolar vilket gör att 100% av ytan kan utnyttjas för kokkärl. Induktionstekniken minskar värmespridning i köket. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred och handtag med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med stängt underskåp, betjänas från en sida, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Kokkärl kan enkelt flyttas från ett område till ett annat utan lyft.
- Den släta glaskeramikyten kan snabbt och lätt rengöras, vilket ger maximal hygien.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- 9 effektnivåer.
- Glaskeramikyten kan användas utan "döda" punkter.
- Snabb distribution med full effekt direkt.
- Låg värmeavgivning.
- Stor induktionshäll med flera spolar gör att 100% av ytan kan utnyttjas.
- Handtag är ergonomiskt utformade med silikoninfattning för enkel hantering och rengöring.

### Konstruktion

- Kontrollampa för varje zon.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- IPX5 kapslingsklass
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.

### Hållbarhet

- [NOT TRANSLATED]



## Övriga Tillbehör


|                                                                                                  |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll                                                         | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                                                            | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation                               | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                          | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                          | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm                                                | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm                     | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm                 | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletta rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90                        | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmatic                                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmatic                                            | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                                    | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                                      | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                                   | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                     | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH                                                      | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |
| • SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800                                                               | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                                         | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580                                         | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                                    | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                                      | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                             | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                             | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                                         | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • HUVUDSTRÖMBRYTARE 60A, 10mm <sup>2</sup> NM (Fabrik)                                           | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modular Cooking**  
Hel håll induction (zonnfri) på underskåp med  
dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 800 m

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentia skruv

Topp



### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Total watt: 28 kW

### Viktig information

Yttermått, bredd 1000 mm  
Yttermått, djup 900 mm  
Yttermått, höjd 800 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 580 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm  
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 715 mm  
Nettovikt: 128 kg  
på bas; betjänas från en sida  
Konfiguration:  
Effekt främre plattor: 7 - 7 kW  
Effekt bakre plattor: 7 - 7 kW  
Dimensioner främre plattor: 420x370 420x370  
Storlek bakre plattor: 420x370 420x370  
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd): 1000 mm  
Induktion bordsmodell dimensioner (djup): 900 mm

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps



**Modular Cooking**  
Hel håll induction (zonnfri) på underskåp med dörrar, 1000 mm, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 m  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.06.18