

Modular Cooking Range Line 5+5lt pastakokare, el, betjänas från 1 sida, kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589447 (MCKAFADDAO)

5+5lt pastakokare, el,
betjänas från 1 sida,
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning och reglering av vattentemperaturen via sensorer. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anlutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikoninfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Konstant påfyllning av vatten.
- Automatisk avstängning vid låg vattennivå: ingen överhettning.
- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Automatisk vattenpåfyllning som regleras av vattennivåsensorn vid max volym.
- Vattentemperaturen styrs av elektronisk sensor och kan väljas med 5 effektnivåer.

Konstruktion


- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytstruktur för att lätt rengöra ytorna.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet


- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Front




Sida



D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv
 WI = Vatten inlopp

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total watt: 5 kW

Vatten

Dimensioner tilllopp kallvattenledning: 3/4"
 Dimension avloppsanslutning: 1"

Viktig information

Antal brunnar: 2
 Brunnens invändiga dimensioner (bredd): 140 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (höjd): 225 mm
 Brunnens invändiga dimensioner (djup): 345 mm
 Brunnkapacitet: 4 lt MIN; 5 lt MAX
 Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX
 Ytermått, bredd: 400 mm
 Ytermått, djup: 900 mm
 Ytermått, höjd: 800 mm
 Nettovikt: 65 kg
 på bas; betjänas från en sida

Konfiguration:

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.2 Amps

Övriga Tillbehör

• Kopplingsräls, TL90	PNC 912502	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913259	<input type="checkbox"/>
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation	PNC 912511	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	<input type="checkbox"/>
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	<input type="checkbox"/>
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	<input type="checkbox"/>	• HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm ² NM (Fabrik)	PNC 913676	<input type="checkbox"/>
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	<input type="checkbox"/>	• Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat)	PNC 913689	<input type="checkbox"/>
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	<input type="checkbox"/>			
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912621	<input type="checkbox"/>			
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	<input type="checkbox"/>			
• Kompletta rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912975	<input type="checkbox"/>			
• Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic	PNC 912976	<input type="checkbox"/>			
• 2 korgar till 2x5lt pastakokare	PNC 913034	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90	PNC 913111	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90	PNC 913112	<input type="checkbox"/>			
• Lock till 2x5lt pastakokare	PNC 913150	<input type="checkbox"/>			
• Bottenplatta för korgar till 2x5L pasta kokare	PNC 913158	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster	PNC 913202	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger	PNC 913203	<input type="checkbox"/>			
• SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/ RYGG, H=800, FLUSH	PNC 913224	<input type="checkbox"/>			
• SIDOPANEL HÖGER RYGG/ RYGG, H=800	PNC 913225	<input type="checkbox"/>			
• Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg	PNC 913227	<input type="checkbox"/>			
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	<input type="checkbox"/>			
• ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90	PNC 913244	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg	PNC 913251	<input type="checkbox"/>			
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg	PNC 913252	<input type="checkbox"/>			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913255	<input type="checkbox"/>			
• Kit, Thermaline 90	PNC 913256	<input type="checkbox"/>			