

Modular Cooking

Varmhållningsskåp, med 2 draglådor, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____


589467 (MC0ACAHOBO)

Varmhållningsskåp, med 2 draglådor, betjänas från 1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt

Kort specifikation

Pos.

800 mm brett varmhållningsskåp med 2 lådor, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostat upp till maximalt 120°C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5
 Konfiguration: Fristående underrede, betjänas från en sida. Med kärntemperaturnål med som standard.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in med en termostat för olika krav. Maximal temperatur är 120°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för fristående installation PNC 912512 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm PNC 912634 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912657 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm PNC 912660 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm PNC 912663 ☐
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912939 ☐
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90 PNC 912958 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida PNC 913101 ☐
- Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida PNC 913105 ☐
- Ryggpanel, 800x450mm, för underreden (gäller ej genomgående) PNC 913167 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, vänster, H=700 PNC 913222 ☐
- Rostfri sidopanel för TL 90, höger, H=700 PNC 913223 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Varmhållningsskåp, med 2 draglådor, betjänas
från 1 sida, GN anpassad, utan ryggplåt

- Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla PNC 913260 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913267 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913269 ☐
- Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla PNC 913275 ☐
- Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla PNC 913276 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Röstfri sidopanel, 900x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913688 ☐



Modular Cooking
Varmhållningsskåp, med 2 draglådor, betjänas från 1 sida, GN
anpassad, utan ryggplåt
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.


2025.09.07




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Varmhållningsskåp, med 2 draglådor, betjänas
från 1 sida, GN anpassad, utan rygglåt

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Viktig information

Yttermått, bredd	
589467 (MC0ACAHOB0)	800 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	650 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	325 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	530 mm
Skåp temperatur intervall:	30-120 °C
Nettovikt:	44 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	4.35 Amps
--------------	-----------



Modular Cooking
Varmhållningsskåp, med 2 draglådor, betjänas från 1 sida, GN
anpassad, utan rygglåt
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.07