

Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, gas, betjänas från 1
sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
kroppshöjd 800 mm

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589478 (MCKDFBDDPO)

20lt pastakokare, gas,
betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt),
kroppshöjd 800 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. En multifunktionell enhet som används för att koka alla slags pasta, ris, potatis, grönsaker. Brunn i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål, med automatisk vattenpåfyllning via sensor. Högeffektiva brännare i AISI 430 rostfritt stål med flamskydd. Säkerhetstermostat och termostatkontroll. Energy Control-funktion för finjustering av effekt för reglering av koknivå och optimering av energiförbrukningen. Inbyggd dräneringshylla för korgarna. Säkerhetssystem och automatisk avstängning vid låg vattennivå skyddar mot överhettning. Upphöjd kant förhindrar ofrivilligt spill att komma i kontakt med maten. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX4

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Produkten kan användas för att koka pasta, alla slags nudlar, ris, dumplings, grönsaker och soppor. Lämpar sig för såväl stora som små portioner.
- Säkerhetstermostat och termostatkontroll.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- Lättgjord genomskinlig balja med rundade hörn.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i härdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Upphöjd kant runt baljan för att skydda mot infiltrering av smuts från bänkskivan.
- Tre säkerhetssystem skyddar mot övertemperatur och kan återställas manuellt utan verktyg.
- Elektrisk tändning med batteri med termokoppling för extra säkerhet.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- IPX4-intyg för vattentålighet.
- Vattenkärlet i 1.4435 (AISI 316L) rostfritt stål är sömlöst svetsat i produktens ovansida.
- Högeffektiva brännare i AISI 430 rostfritt stål med flamskydd.
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- EnergyControl: unik funktion för finjustering av effekt för reglering av koknivå och optimering av energiförbrukningen.



Övriga Tillbehör


• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 130 mm djup	PNC 912522	☐
• Fronträcke, 400mm lång x 200 mm djup	PNC 912552	☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rostfri frontsockel, 400mm lång, höjd = 100 mm	PNC 912594	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912624	☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm	PNC 912627	☐
• Komplet rostfri sockel, installation mot vägg, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912897	☐
• Komplet rostfri sockel, fristående, 400mm bredd, höjd = 100 mm, TL90	PNC 912916	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981	☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982	☐
• Ryggpanel, 400x800mm, för enheter med högbakkant	PNC 913022	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913102	☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913106	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117	☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118	☐
• Lock till 20lt pastakokare	PNC 913148	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208	☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209	☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226	☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913268	☐
• Förstärkt sidopanel endast i samband med sidohylla	PNC 913270	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, gas, betjänas från 1 sida med
hög bakkant (utan ryggplåt), kroppshöjd 800
mm

Front




Sida



D = Avlopp
EQ = Ekvipotential skruv
G = Gasanslutning
WI = Vatten inlopp

Topp



Gas

Gas, effekt: 11.5 kW
Gastyp alternativ:
Gasintag: 1/2"

Vatten

Dimensioner tilllopp
kallvattenledning: 3/4"
Dimension
avloppsanslutning 1"

Viktig information

Antal brunnar: 1
Brunnens invändiga
dimensioner (bredd): 250 mm
Brunnens invändiga
dimensioner (höjd): 330 mm
Brunnens invändiga
dimensioner (djup): 400 mm
Brunnkapacitet: 18 lt MIN; 24.5 lt MAX
Termostat intervall: 40 °C MIN; 90 °C MAX
Yttermått, bredd 400 mm
Yttermått, djup 900 mm
Yttermått, höjd 800 mm
Nettovikt: 73 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en sida



Modular Cooking Range Line
20lt pastakokare, gas, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan
ryggplåt), kroppshöjd 800 mm
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.07.10