

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, genomgående,
med 4 dörrar, betjänas från 1 sida, GN
anpassad, utan ryggplåt - H


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589486 (MC4KCCJOAO)

Elektriskt värmeskåp,
genomgående, med 4
dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan ryggplåt
- H2, 1000 mm

Kort specifikation

Pos. _____

1000 mm brett varmhållningsskåp med 4 dörrar, genomgående, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostat upp till maximalt 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, genomgående, med 4
dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan ryggplåt - H

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Viktig information

Ytermått, bredd	
589486 (MC4KCCJOAO)	1000 mm
Ytermått, djup	900 mm
Ytermått, höjd	450 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	680 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	810 mm
Skåp temperatur intervall:	30-110 °C
Nettovikt:	36 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	5 Amps
--------------	--------



Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, genomgående, med 4 dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan ryggplåt - H
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), PNC 912512 ☐
 900x700mm, för fristående
 installation
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636 ☐
 höjd = 200 mm
- Rostfri sidosockel, höger o PNC 912657 ☐
 vänster, fristående 900mm djup,
 höjd = 200 mm
- Komplette rostfri sockel, PNC 912960 ☐
 fristående, 1000mm bredd, höjd =
 200 mm, TL90
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd PNC 913238 ☐
 =680
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - PNC 913244 ☐
 TL80/85/90
- Förstärkt sidopanel endast i PNC 913260 ☐
 samband med sidohylla
- Hyllfixering för TL90, 2 sidor - 680 PNC 913284 ☐
 mm
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x700mm, PNC 913688 ☐
 slätsittande, för fristående
 installation, vänster/höger (skall
 bara användas vid installation
 mot något annat)