

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, genomgående,
med 4 dörrar, betjänas från 1 sida, GN
anpassad, utan ryggplåt - H

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589493 (MC4KDCHAO)

Elektriskt värmeskåp,
genomgående, med 4
dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan ryggplåt
- H2, 800 mm, kroppshöjd
550 mm

Kort specifikation

Pos. _____

800 mm brett varmhållningsskåp med 4 dörrar, genomgående, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostat upp till maximalt 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, genomgående, med 4
dörrar, betjänas från 1 sida, GN anpassad,
utan rygglåt - H

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



Viktig information

Yttermått, bredd	
589493 (MC4KDCHAO)	800 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	550 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd):	580 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):	810 mm
Skåp temperatur intervall:	30-110 °C
Nettovikt:	36 kg

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	5 Amps
--------------	--------



Modular Cooking
Elektriskt värmeskåp, genomgående, med 4 dörrar, betjänas från 1 sida,
GN anpassad, utan rygglåt - H
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.09.08

Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 100 mm PNC 912598 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Kompletta rostfri sockel, fristående, 800mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912920 ☐
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd =580 PNC 913237 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) TL 90 genomgående PNC 913282 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm² NM (Fabrik) PNC 913676 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐