

**Modular Cooking**  
**Elektriskt värmeskåp, genomgående,**  
**med 4 dörrar, betjänas från 1 sida, GN**  
**anpassad, utan ryggplåt - H**


Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589494 (MC4KDCJOAO)**

Elektriskt värmeskåp,  
genomgående, med 4  
dörrar, betjänas från 1 sida,  
GN anpassad, utan ryggplåt  
- H2, 1000 mm, kroppshöjd  
550 mm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

1000 mm brett varmhållningsskåp med 4 dörrar, genomgående, konstruerad enligt DIN 18860-2 med 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Temperaturen i skåpet kan ställas in med termostat upp till maximalt 110 °C. Skåpet är anpassat för GN 1/1-kantiner. Kapslingsklass IPX5  
Konfiguration: Fristående underskåp, betjänas från två sidor, hygienklass H2.


### Huvudfunktioner

- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 70 mm indragen sockel.
- Temperaturen i skåpet kan ställas in via en termostat för att passa olika krav. Den maximala temperaturen är 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]


### Konstruktion

- IPX5 kapslingsklass
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Lagringsutrymme i botten av enheten för GN 1/1 kantiner.
- Självbärande konstruktion.

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning

Topp



### Viktig information

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Ytermått, bredd                              | 1000 mm   |
| 589494 (MC4KDCJOAO)                          |           |
| Ytermått, djup                               | 900 mm    |
| Ytermått, höjd                               | 550 mm    |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 680 mm    |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm    |
| Skåputrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 810 mm    |
| Skåp temperatur intervall:                   | 30-110 °C |
| Nettovikt:                                   | 38 kg     |

### Hållbarhetsdata

|              |        |
|--------------|--------|
| Effekt, min: | 5 Amps |
|--------------|--------|

## Övriga Tillbehör

- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation PNC 912511 ☐
- Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm PNC 912600 ☐
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm PNC 912621 ☐
- Komplette rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90 PNC 912922 ☐
- Hylla till TL90 2 sidor skåpsbredd = 680 PNC 913238 ☐
- ENERGY OPTIMIZER KIT 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- Hyllfixering för TL90, 2 sidor - 680 mm PNC 913284 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- HUVUDSTRÖMBRYTARE 25A, 4mm<sup>2</sup> NM (Fabrik) PNC 913676 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913689 ☐