

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll,
betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan rygglåt), helmodul,

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589535 (MCHBEBHDAO)

Stekhäll, el, med slät kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), helmodul, kroppshöjd 700 mm

589543 (MCHDEBHDAO)

Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant (utan rygglåt), helmodul, kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Powerblock värmeelement ger en optimal värmefördelning över hela tillagningsytan. Stängskydd i rostfritt stål. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Standby-funktion spar energi och snabbåterställer maximal effekt. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Kapslingsklass IPX5
Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampan visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttkraft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stängskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- Tillagningsytan kan vara helt slät eller helt ribbad.
- IPX5 kapslingsklass
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet

- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.



Övriga Tillbehör

		• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	☐
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499			☐
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526			☐
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556			☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581			☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582			☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589			☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590			☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591			☐
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634			☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660			☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663			☐
• Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912939			☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981			☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982			☐
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013			☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101			☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105			☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117			☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118			☐
• Skrapa för slät häll (endast för 589535)	PNC 913119			☐
• Skrapa för räfflad häll (endast för 589543)	PNC 913120			☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208			☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209			☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226			☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232			☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234			☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913246			☐
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267			☐
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269			☐
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281			☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från
1 sida med hög bakkant (utan ryggplåt),
helmodul,

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt: 15.3 kW

Viktig information

Tillagningsyta djup: 615 mm
Tillagningsyta bredd: 700 mm
Arbetstemperatur, min: 80 °C
Arbetstemperatur, max: 280 °C
Ytermått, bredd: 800 mm
Ytermått, djup: 900 mm
Ytermått, höjd: 700 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(bredd): 580 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(höjd): 330 mm
Lagringutrymmets
invändiga dimensioner
(djup): 740 mm
Nettovikt: 150 kg
Konfiguration: på bas; betjänas från en
sida
Typ av häll
589535 (MCHBEBHDAO) Slät
589543 (MCHDEBHDAO) ribbade
Hällens material Chromium Plated mild
steel mirror

Hållbarhetsdata


Effekt, min: 22.1 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från
1 sida med hög bakkant (utan rygglått),
helmodul,

Front




Sida




EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv


Topp



Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Topp



Modular Cooking
Stekhäll, el, med räfflad kromhäll, betjänas från 1 sida med hög bakkant
(utan rygglått), helmodul,
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.08