

Modular Cooking
Stekhäll, el, med slät och räfflad
kromhäll, betjänas från 1 sida med hög
bakkant (utan ryggsplåt), h

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



589549 (MCHFEBHDAO)

Stekhäll, el, med slät och
räfflad kromhäll, betjänas
från 1 sida med hög bakkant
(utan ryggsplåt), helmodul,
kroppshöjd 700 mm

Kort specifikation

Pos.

Enheten är konstruerad enligt DIN 18860-2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel. Tillverkad i en robust ramkonstruktion. Arbetsyta i 2 mm 1.4301 (AISI 304). Släta arbetsytor som är enkla att rengöra. THERMODUL-Anslutningssystem ger arbetsytor med minimala skarvar som gör att fett och smuts inte kan tränga ner mellan enheterna. Tillagningsyta i kolstål med kromad beläggning som hindrar att maten fastnar. Stänkskydd i rostfritt stål. Utrustad med säkerhetstermostat, termostattstyrning och indikatorlampa för pilotlågan. Elektrisk tändning med batteri och termocouple för extra säkerhet. Stor uppsamlingslåda och ett väl tilltaget dräneringshål. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring.

Kapslingsklass IPX5

Konfiguration: Fristående med hög bakkant, betjänas från en sida.

Huvudfunktioner

- Välj mellan en eller två värmezoner. En indikatorlampa visar driftstatus för varje zon.
- Stort tömningshål på tillagningsytan med ger tömning av köttsaft i en stor uppsamlare som sitter under tillagningsytan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Höga stänkskydd i rostfritt stål på tillagningsytans baksida och sidor.
- Enheten har separata kontroller för varje halvmodul på kokyten.
- Servicevänlig, alla viktiga komponenter kan nås från framsidan.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- Metallvred med silikonfattning för enklare hantering och rengöring. Den speciella utformningen förhindrar att det kommer in vätska eller smuts i viktiga komponenter.
- Stor synlig digital display tillverkad i hårdat glas för att motstå värme och kemikalier, visar temperatur eller effektinställningar. Displayen visar även på/av-status för produkten och på/av-status för värmeelementen.
- Uppvärmningssystem med effektblock för optimal temperaturfördelning.

Konstruktion

- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Tillagningsyta i krompläterat mjukt stål med teflonfinish för optimala resultat vid grillning.
- IPX5 kapslingsklass
- Stekytan är 2/3 slät och 1/3 räfflad
- Självbärande konstruktion.

Hållbarhet


- Standby-funktionen sparar energi och återställer snabbt maximal effekt.




Övriga Tillbehör

		• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	☐
• Kopplingsräls, TL90 med högbakkant	PNC 912499			☐
• Fronträcke, 800mm lång x 130 mm djup	PNC 912526			☐
• Fronträcke, 800mm lång x 200 mm djup	PNC 912556			☐
• Fällbar hylla, 300x900mm	PNC 912581			☐
• Fällbar hylla, 400x900mm	PNC 912582			☐
• Fixerad sidohylla, 200x900mm	PNC 912589			☐
• Fixerad sidohylla, 300x900mm	PNC 912590			☐
• Fixerad sidohylla, 400x900mm	PNC 912591			☐
• Rostfri frontsockel, 800mm lång, höjd = 200 mm	PNC 912634			☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 900mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912660			☐
• Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 200 mm	PNC 912663			☐
• Komplet t rostfri sockel, installation mot vägg, 800mm bredd, höjd = 200 mm, TL90	PNC 912939			☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, vänster	PNC 912981			☐
• Kopplingsräls för enheter m hög bakkant, höger	PNC 912982			☐
• Ryggpanel, 800x700mm, för enheter med högbakkant	PNC 913013			☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, vänster sida	PNC 913101			☐
• Rostfri sidopanel (12mm), 900x700mm, för enhet med högbakkant, höger sida	PNC 913105			☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913117			☐
• Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90 med hög bakkant	PNC 913118			☐
• Skrapa för slät häll	PNC 913119			☐
• Skrapa för räfflad häll	PNC 913120			☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, vänster	PNC 913208			☐
• Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90 med hög bakkant, höger	PNC 913209			☐
• U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90	PNC 913226			☐
• Profil, D900, TL Övrig Maskin	PNC 913232			☐
• Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580	PNC 913234			☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913246			☐
• Förstärkt sidopanel, vänster, endast i samband med sidohylla	PNC 913267			☐
• Förstärkt sidopanel, höger, endast i samband med sidohylla	PNC 913269			☐
• Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor	PNC 913281			☐

Front




Sida



EI = Elektrisk anslutning
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp



Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total watt: 15.3 kW

Viktig information

Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.

Tillagningsyta djup: 615 mm
 Tillagningsyta bredd: 700 mm
 Arbetstemperatur, min: 80 °C
 Arbetstemperatur, max: 280 °C
 Yttermått, bredd: 800 mm
 Yttermått, djup: 900 mm
 Yttermått, höjd: 700 mm

Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm

Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm

Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 740 mm

Nettovikt: 150 kg

Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Typ av häll: 2/3 slät 1/3 räfflad

Hällens material: Chromium Plated mild steel mirror

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 22.1 Amps